




PIŞIRICILAR / COOKERS



*Pisirme Tutkunuzu Atesleyin
Fire Your Cooking Desire*



SNACK 600

Elektrikli Ocaklar - Benmari Electric Cookers - Bain Marie



2'li Ocak Elektrikli
2 Hot Plate Electric Cooker

UMMP01E01



4'lü Ocak Elektrikli
4 Hot Plate Electric Cooker

UMMP01E02



Benmari
Bain Marie

UMMP0501



TR

- Üst tabla tek parça pres baskı AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Isı plakaları demir döküm olup, yuvaraktır
- Özel tasarım kontrol düğmeleri panel içine su sızmalarını önler
- Isı plakaları ağır iş yüküne dayanıklıdır
- Isı plakaları çeşitli ebatlardaki tencerelerin kullanımına uygundur
- Yuvarlak ısı plakaları tavalarda eşit ısı dağılımı sağlar
- 6 kademeli ısı ayarı vardır
- Set üstü kullanılabilir, alt dolaba montaj edilebilir
- Isı plakalarında aşırı ısı termiği mevcuttur, plaka aşırı ısındığında elektriği keserek korumaya alır, soğuyunca tekrar devreye girer
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- One piece pressed work top is made of AISI 304 stainless steel
- Hot plates are cast iron and shape of circle
- Special design control buttons prevent water infiltration into the panel
- Hot plates are suitable to heavy workload
- Hot plates are suitable for use with pots of various sizes
- Circle hot plates provides uniform heat distribution in various pots.
- 6 position heating system
- It can be use on the bench, can be mounted on base cupboard
- Safety limiter protects hot plates from over heating
- Compliance with CE standards and directives

TR

- Üst tabla tek parça pres baskı AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Silikon rezistans kullanılmıştır
- Özel tasarım kontrol düğmesi panel içine su sızmalarını önler
- Küvet tabanına yapışık rezistans hızlı ve eşit ısı dağılımı sağlar
- Küveti boşaltmak için ön paneldeki musluk kullanılır
- 30-90 °C termostat kontrolüyle su sıcaklığını ayarlayabilirsiniz
- Set üstü kullanılabilir, alt dolaba montaj edilebilir
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- One piece pressed work top is made of AISI 304 stainless steel
- Silicone heater is used
- Special design control button prevents water infiltration into the panel
- The heater at the bottom of the tank provides quick and uniform heat distribution
- Drainage from the front panel via valve
- 30-90 °C thermostat for water heat control
- It can be use on the bench, can be mounted on base cupboard
- Compliance with CE standards and directives

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
UMMP01E01	2'li Ocak Elektrikli 2 Hot Plate Elec. Cooker	400x600x250	400 - 50/60	4	13	450x650x470
UMMP01E02	4'lü Ocak Elektrikli 4 Hot Plate Elec. Cooker	600x600x250	400 - 50/60	7.5	20	650x650x470
UMMP0501	Benmari Bain Marie	400x600x250	230 - 50/60	0.5	16	450x650x470



UMMP01Go1

2'li Ocak Gazlı
2 Burner Gas Cooker



UMMP01Go2

4'lü Ocak Gazlı
4 Burner Gas Cooker



UMMP01Go4

Vok Ocak Gazlı
Gas Wok Cooker

TR

- Üst tabla tek parça pres baskı AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Özel tasarım kontrol düğmeleri panel içine su sızmalarını önler
- Ağır iş yüküne dayanıklı döküm kullanılmıştır
- Set üstü kullanılabilir , alt dolaba montaj edilebilir
- Magnet emniyet ventilli musluklar kullanılmıştır
- Alev denetim tertibatı (termokupl) , yanlışlıkla alevin sönmesi durumunda gazı keser , gaz kaçağını önler
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- One piece pressed work top is made of AISI 304 stainless steel
- Special design control buttons prevent water infiltration into the panel
- Heavy-duty upper cast iron is used
- It can be use on the bench, can be mounted on base cupboard
- Magnet safety gas valves are used
- Flame failure device (thermocupl), cuts the gas when accidentally flame goes out; prevents gas leakage
- Compliance with CE standards and directives

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Tüketim Consumption NG (m³/h)-LPG (kg/h)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
UMMP01Go1	2'li Ocak Gazlı 2 Burner Gas Cooker	400x600x250	0,76-0,56	7,2	17	450x650x470
UMMP01Go2	4'lü Ocak Gazlı 4 Burner Gas Cooker	600x600x250	1,52-1,13	14,4	28	650x650x470
UMMP01Go4	Vok Ocak Gazlı Gas Wok Cooker	400x600x250	1,90-1,41	18	31	450x650x470
UMMP01Go3	Tek Ocaklı Gazlı Single Gas Cooker	400x600x250	0,95 - 0,71	9	17	450x650x470


Izgara Pleyt Elek.
Electric Fry Top

UMMP04E01

Izgara Pleyt Elek.
Electric Fry Top

UMMP04E03-1/1

TR

- Üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Paslanmaz çelik uzun ömürlü rezistanslar kullanılmıştır
- Pleyt 15 mm kalınlığında temperli ST52 çelikten üretilmiştir
- Özel tasarım kontrol düğmesi panel içine su sızmasını önler
- 3 mm kalınlığındaki paslanmaz siperlik yağ sıçramasını önler
- Yağ toplama haznesi çıkarılıp kolayca boşaltılabilir
- Pleyt demiri altına konumlanan rezistanslar eşit ısı dağılımı sağlar
- Temizliği kolaylaştıran yağ kanalı ve geniş gider deliği vardır
- 50-300 °C termostat kontrolüyle pleyt sıcaklığını ayarlayabilirsiniz
- Set üstü kullanılabilir , alt dolaba montaj edilebilir
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- Work top is made of AISI 304 stainless steel
- Stainless steel long life heaters
- The plate is made of 15 mm thick tempered ST52 steel
- Special design control button prevents water infiltration into the panel
- 3 mm stainless steel guard preventing oil splash
- Removable oil collector can be easily emptied
- Heaters located under the plate provide a uniform temperature distribution
- Thanks to oil channel and large drain hole, make cleaning easy
- 50-300 °C thermostat for plate heat control
- It can be use on the bench , can be mounted on base cupboard
- Compliance with CE standards and directives

Seçenekler
Options

Krom Kaplı Pleyt Fiyat Farkı
Chrome Coated Plate Price Difference

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
☐ UMMP04E01	Izgara Pleyt Elektrikli (Electric Fry Top)	400x600x250	400-50/60	3.75	32	450x650x470
☒ UMMP04E02	Izgara Pleyt Elektrikli (Electric Fry Top)	400x600x250	400-50/60	3.75	32	450x650x470
☐ UMMP04E03-1/0	Izgara Pleyt Elektrikli (Electric Fry Top)	600x600x250	400-50/60	6.25	45	650x650x470
☒ UMMP04E03-1/2	Izgara Pleyt Elektrikli (Electric Fry Top)	600x600x250	400-50/60	6.25	45	650x650x470
☒ UMMP04E03-1/1	Izgara Pleyt Elektrikli (Electric Fry Top)	600x600x250	400-50/60	6.25	45	650x650x470

Gazlı Izgara Pleytler
Gas Fry Tops

SNACK 600

TR

- Üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Yüksek performanslı brülör paslanmaz çeliktir
- Pleyt 15 mm kalınlığında temperli ST52 çelikten üretilmiştir
- Özel tasarım kontrol düğmesi panel içine su sızmasını önler
- 3 mm kalınlığındaki paslanmaz siperlik yağ sıçramasını önler
- Cihaz doğalgaz veya LPG kullanımına uygundur, dönüşüm için gaz memeleri cihazın içinde gelmektedir
- Set üstü kullanılabilir, alt dolaba montaj edilebilir
- Alev denetim tertibatı (termokupl), yanlışlıkla alevin sönmesi durumunda gazı keser, gaz kaçağını önler
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- Work top is made of AISI 304 stainless steel
- High performance stainless steel burner
- The plate is made of 15 mm thick tempered ST52 steel
- Special design control button prevents water infiltration into the panel
- 3 mm stainless steel guard preventing oil splash
- Appliance could be used with natural gas or LPG. Gas nozzles also put in appliance package for conversion
- High flame burner provides uniform heat distribution on plate surface
- It can be use on the bench, can be mounted on base cupboard
- Magnet safety gas valve with pilot flame is used
- Flame failure device (thermocupl), cuts the gas when accidentally flame goes out; prevents gas leakage
- Compliance with CE standards and directives



UMMPo4Go2

Izgara Pleyt Gazlı
Gas Fry Top



UMMPo4Go3-1/1

Izgara Pleyt Gazlı
Gas Fry Top

Seçenekler
Options



Krom Kaplı Pleyt Fiyat Farkı
Chrome Coated Plate Price Difference

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Tüketim Consumption NG (m³/h) - LPG (kg/h)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
☐ UMMPo4Go1	Izgara Pleyt Gazlı (Gas Fry Top)	450x650x250	0,53 - 0,39	5	35	450x650x470
☒ UMMPo4Go2	Izgara Pleyt Gazlı (Gas Fry Top)	450x650x250	0,53 - 0,39	5	35	450x650x470
☐ UMMPo4Go3-1/0	Izgara Pleyt Gazlı (Gas Fry Top)	650x650x250	1,06 - 0,78	10	50	650x650x470
☒ UMMPo4Go3-1/2	Izgara Pleyt Gazlı (Gas Fry Top)	650x650x250	1,06 - 0,78	10	50	650x650x470
☒ UMMPo4Go3-1/1	Izgara Pleyt Gazlı (Gas Fry Top)	650x650x250	1,06 - 0,78	10	50	650x650x470


Fritöz Elektrikli
Electric Fryer

UMMP0201


Fritöz Elektrikli
Electric Fryer

UMMP0203


Patates Dinlendirme
Chips Scuttle

UMMP0601


TR

- Üst tabla tek parça pres baskı AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Paslanmaz çelik AISI 304 uzun ömürlü rezistanslar kullanılmıştır
- Üst tablada taşmaları önleyen indirim mevcuttur
- Küvet tabanında temizliği kolaylaştıran kanal vardır
- Rezistans bloğu kaldırma mekanizması kuvvet temizliğini kolaylaştırır
- 100-180 °C termostat kontrolüyle yağ sıcaklığını ayarlayabilirsiniz
- Emniyet termostatu (termik) yağsız çalışmalarda rezistansı korur, termostat devre dışı kalırsa yüksek sıcaklıklarda devreyi keserek yağın alev almasını önler
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- One piece pressed work top is made of AISI 304 stainless steel
- Stainless steel AISI 304 long life heaters.
- The height difference between upper table and tank prevents oil overflow
- The bottom of the tank has a channel to facilitate cleaning
- The heaters in the tank provide quick and uniform heat distribution
- Thanks to heaters block tilting mechanism, makes tank cleaning easier
- 100-180 °C thermostat for oil heat control
- The safety thermostat (limiter) protects the resistance during oil-free operation, and if the thermostat is disabled, it cuts off the circuit at high temperatures, preventing the oil from flaming
- Compliance with CE standards and directives

TR

- Üst tabla tek parça pres baskı AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Seramik rezistans kullanılmıştır
- Küvet iç ölçüleri 245x465x140 mm'dir
- Cihaz arka üst kısmına yerleştirilen rezistans kuvvet içindeki gıdaları sıcak tutar
- Set üstü kullanılabilir , alt dolaba montaj edilebilir
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- One piece pressed work top is made of AISI 304 stainless steel
- Ceramic heater is used
- Tank internal dimensions are 245x465x140 mm
- Heater located at the back top of the appliance keeps food warm in the tank
- It can be use on the bench , can be mounted on base cupboard
- Compliance with CE standards and directives

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
UMMP0201	Fritöz Elektrikli Electric Fryer	400x600x250	10 lt	400-50/60	8,7	16	450x650x470
UMMP0203	Fritöz Elektrikli Electric Fryer	600x600x250	2x10 lt	400-50/60	17,4	26	650x650x470
UMMP0601	Patates Dinlendirme Chips Scuttle	400x600x250	-	230-50/60	1	12	450x650x470

Elektrikli Makarna Haşlama - Ara Tezgah - Alt Dolap
Electric Pasta Cooker - Work Top - Base Cupboard

SNACK 600

TR

- Üst tabla tek parça pres baskı AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Paslanmaz çelik incoloy uzun ömürlü rezistanslar kullanılmıştır
- Özel tasarım kontrol düğmesi panel içine su sızmalarını önler
- Üst tablada taşmaları önleyen indirim mevcuttur
- 30-110 °C termostat kontrolüyle su sıcaklığını ayarlayabilirsiniz
- Panodaki mandal buton çevrildiğinde selenoid valfi açar ve üst tabladaki su girişinden küvete su dolumu yapılır
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- One piece pressed work top is made of AISI 304 stainless steel
- Incoloy stainless steel long life heaters
- Special design control button prevents water infiltration into the panel
- The height difference between upper table and tank prevents overflow
- 30-110 °C thermostat for water heat control
- When you turned the button on the panel, it opens the solenoid valve, and the water inlet on the upper table is filled the tank with water
- It can be use on the bench, can be mounted on base cupboard
- Compliance with CE standards and directives



UMMPo301

Elektrikli Makarna Haşlama
Electric Pasta Cooker



UMMPo801

Ara Tezgah
Work Top



UMADo112

Alt Dolap
Base Cupboard

TR

- Hijyenik ve geniş depolama alanı sağlar
- Konstrüksiyon ağır iş yüküne dayanıklıdır
- Dolap ayakları yükseklik ayarlı olup paslanmazdır
- Dolap kapıları , ergonomik ve kolay temizlenirdir
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- Provides hygienic and large storage space
- Thanks to construction allows us a heavy duty work place
- Stainless steel feets are height adjustable
- Cupboard doors are ergonomic and easy to clean
- Compliance with CE standards and directive

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
UMMPo301	Makarna Haşlama Pasta Cooker	400x600x250	400-50/60	3	14	450x650x470
UMMPo801	Ara Tezgah Work Top	400x600x250	-	-	9	450x650x470
UMMPo803	Ara Tezgah Work Top	600x600x250	-	-	15	650x650x470
UMADo111	Alt Dolap Base Cupboard	400x555x600	-	-	11	450x595x600
UMADo112	Alt Dolap Base Cupboard	600x555x600	-	-	16	650x595x600



2'li Ocak Elektrikli
2 Hot Plate Electric Cooker

UMPI01E01



4'lü Ocak Elektrikli
4 Hot Plate Electric Cooker

UMPI01E03



6'lı Ocak Elektrikli
6 Hot Plate Electric Cooker

UMPI01E05



TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Isı plakaları demir döküm olup, karedir
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz
- Isı plakaları çeşitli ebatlardaki tencerelerin kullanımına uygundur
- 6 kademeli ısı ayarı vardır
- Set üstü kullanılabilir, alt dolap veya cantilevere montaj edilebilir
- Isı plakalarında aşırı ısı termiği mevcuttur, plaka aşırı ısındığında elektriği keserek korumaya alır, soğuyunca tekrar devreye girer
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Hot plates are cast iron and shape of square
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- Hot plates are suitable for use with pots of various sizes
- 6 position heating system
- It can be use on the bench, can be mounted on base cupboard or cantilever systems
- Safety limiter protects hot plates from over heating
- Compliance with CE standards and directives

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
UMPI01E01	2'li Ocak Elektrikli 2 Hot Plate Electric Cooker	400x700x250	400-50/60	5,2	30	450x800x470
UMPI01E03	4'lü Ocak Elektrikli 4 Hot Plate Electric Cooker	800x700x250	400-50/60	10,4	42,25	850x800x470
UMPI01E05	6'lı Ocak Elektrikli 6 Hot Plate Electric Cooker	1200x700x250	400-50/60	15,6	66	1250x800x470



UMPI01G01

2'li Ocak Gazlı
2 Burner Gas Cooker



UMPI01G03

4'lü Ocak Gazlı
4 Burner Gas Cooker



UMPI01G18

6'lı Ocak Gazlı
6 Burner Gas Cooker

TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Brülörler döküm olup, kapakları pirinç malzemeden yapılmıştır
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz.
- Döküm küçükten büyüğe bütün tencerelerin kullanımına uygundur
- Çiçek alev formunda yanan brülör çeşitli ebatlardaki tavalarda eşit ısı dağılımı sağlar
- Magnet emniyet ventilli, pilotlu musluklar kullanılmıştır
- Alev denetim tertibatı (termokupl), yanlışlıkla alevin sönmesi durumunda gazı keser, gaz kaçağını önler
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Burners are cast iron and the caps are made of brass material
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- Heavy-duty upper cast iron is suitable for all pots from the smallest to the largest
- The flower-shaped flame provides uniform heat distribution in various pots
- Magnet safety gas valves with pilot flame are used
- Flame failure device (thermocouple), cuts the gas when accidentally flame goes out; prevents gas leakage
- Compliance with CE standards and directives

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Tüketim Consumption NG (m³/h)-LPG (kg/h)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
UMPI01G01	2'li Ocak Gazlı 2 Burner Gas Cooker	400x700x250	1,64-1,21	15,5	24,5	450x800x470
UMPI01G03	4'lü Ocak Gazlı 4 Burner Gas Cooker	800x700x250	3,28-2,43	31	43,5	850x800x470
UMPI01G18	6'lı Ocak Gazlı 6 Burner Gas Cooker	1200x700x250	4,92-3,64	46,5	65	1250x800x470



Tekli Ocak Gazlı
One Burner Gas Cooker

UMPI01G11



Tekli Ocak Gazlı
One Burner Gas Cooker

UMPI01G05



Kapalı Döküm Ocak Gazlı
Gas Solid Top

UMPI01G07



TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Brülörler döküm olup, kapakları pirinç malzemeden yapılmıştır
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz
- Cihaz doğalgaz veya LPG kullanımına uygundur, dönüşüm için gaz memeleri cihazın içinde gelmektedir
- Döküm küçükten büyüğe bütün tencerelerin kullanımına uygundur
- Set üstü kullanılabilir, alt dolap veya cantilevere montaj edilebilir
- Magnet emniyet ventilli, pilotlu musluklar kullanılmıştır
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Burners are cast iron and the caps are made of brass material
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- Appliance could be used with natural gas or LPG. Gas nozzles also put in appliance package for conversion
- Heavy-duty upper cast iron is suitable for all pots from the smallest to the largest
- It can be use on the bench, can be mounted on base cupboard or cantilever systems
- Magnet safety gas valves with pilot flame are used
- Compliance with CE standards and directives

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Tüketim Consumption NG (m ³ /h)-LPG (kg/h)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
UMPI01G11	Tekli Ocak Gazlı One Burner Gas Cooker	400x700x250	0.95-0.71	9	20,5	450x800x470
UMPI01G05	Tekli Ocak Gazlı One Burner Gas Cooker	800x700x250	1.43-1.06	13,5	42,5	850x800x470
UMPI01G07	Kapalı Döküm Ocak Gas Solid Top	800x700x250	0.69-0.51	6,5	52,5	850x800x470

Gazlı Vok Ocaklar - Baharatlık
Gas Wok Cookers - Spice Unit

LINE 700



UMPI1201

Vok Ocak Gazlı
Gas Wok Cooker

TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Yüksek performanslı brülör dökümden imal edilmiştir
- Özel tasarım kontrol düğmeleri panel içine su sızmalarını önler
- Set üstü kullanılabilir, alt dolap veya cantilevere montaj edilebilir
- Magnet emniyet ventilli, pilotlu musluklar kullanılmıştır
- Alev denetim tertibatı (termokupl), yanlışıyla alevin sönmesi durumunda gazı keser, gaz kaçağını önler
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- AISI 304 stainless steel top table is 1,5 mm thick
- High performance burner is made of cast iron
- Special design control buttons prevent water from leaking into the panel
- It can be use on the bench , can be mounted on base cupboard or cantilever systems
- Magnet safety gas valves with pilot flame are used
- The flame control device (thermocouple) is available
- Compliance with CE standards and directives



UMPI1203

2'li Vok Ocak Gazlı
2 Burner Gas Wok Cooker



UMPI0505

Baharatlık
Spice Unit

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Tüketim Consumption NG (m ³ /h)-LPG (kg/h)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
UMPI1201	Vok Ocak Gazlı Gas Wok Cooker	400x700x250	1,90-1,41	18	34	450x800x470
UMPI1203	2'li Vok Ocak Gazlı 2 Burner Gas Wok Cooker	800x700x250	3,81-2,82	36	64	850x800x470
UMPI0505	Baharatlık Spice Unit	400x700x250	-	-	16	450x800x470



Patates Dinlendirme
Chips Scuttle

UMPIo601



Benmari
Bain Marie

UMPIo501



Ara Tezgah
Work Top

UMPIo801

TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Seramik rezistans kullanılmıştır
- Küvet içindeki özel şekillendirilmiş delikli sac sayesinde yağ filtrelemesini kolaylaştırır
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz
- Açma kapama düğmesi ile kontrol edilir
- Set üstü kullanılabilir, alt dolaba montaj edilebilir
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Ceramic heater is used
- Thanks to special formed perforated sheet in the tank, make soil filtering easy
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- Control with on / off switch
- It can be use on the bench , can be mounted on base cupboard
- Compliance with CE standards and directives

TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Silikon rezistans kullanılmıştır
- Küvet tabanında 1,5 cm yükselti sağlayan demonte delikli sac vardır
- Küvet tabanına yapışık rezistans hızlı ve eşit ısı dağılımı sağlar
- Küveti boşaltmak için ön paneldeki musluk kullanılır
- 30-90 °C termostat kontrolüyle su sıcaklığını ayarlayabilirsiniz
- Konstrüksiyon ağır iş yüküne dayanıklıdır
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Silicone heater is used.
- Perforated sheet with 1,5 cm height in the bottom of the tank
- The heaters at the bottom of the tank provides quick and uniform heat distribution
- Drainage from the front panel via valve
- 30-90 °C thermostat for water heat control
- Structure withstands heavy workload
- Compliance with CE standards and directives

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
UMPIo601	Patates Dinlendirme Chips Scuttle	400x700x250	230 - 50/60	1	17	450x800x470
UMPIo501	Benmari Bain Marie	400x700x250	230 - 50/60	1	16	450x800x470
UMPIo503	Benmari Bain Marie	800x700x250	230 - 50/60	2	23,5	850x800x470
UMPIo801	Ara Tezgah Work Top	400x700x250	-	-	12,5	450x800x470
UMPIo803	Ara Tezgah Work Top	800x700x250	-	-	20	850x800x470

Elektrikli Infrared Ocaklar
Electric Infrared Cookers

LINE 700



UMPIo1l01

2'li Ocak Infrared
2 Zone Infrared Cooker

TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Radyan ısı plakaları yuvarlak olup, dikdörtgen seramik cam altına yerleştirilmiştir
- Seramik cam ağır iş yüküne dayanıklıdır
- Rezistans tava boyutuna göre, Ø 142 mm ve Ø 230 mm olmak üzere iki kademeli çalıştırılabilir
- Uyarı lambası 65 °C yüzey sıcaklığında yanar
- Radyan ısı plakalarında aşırı ısı termiği mevcuttur plaka aşırı ısındığında elektriği keserek korumaya alır soğuyunca tekrar devreye girer
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Heaters are shape of circle and placed under rectangular seramic glass.
- Ceramic glass are suitable to heavy workload
- The resistance can be operated in two stages according to the pan size, Ø 142 mm and Ø 230 mm.
- Warning lights turn on when the surface heat exceeded 65 °C
- Safety limiter protects radian hot plates from over heating
- Compliance with CE standards and directives.



UMPIo1l03

4'lü Ocak Infrared
4 Zone Infrared Cooker



UMPIo1l05

6'lı Ocak Infrared
6 Zone Infrared Cooker

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
UMPIo1l01	2'li Ocak Infrared 2 Zone Infrared Cooker	400x700x250	400 - 50/60	5	16	450x800x470
UMPIo1l03	4'lü Ocak Infrared 4 Zone Infrared Cooker	800x700x250	400 - 50/60	10	30	850x800x470
UMPIo1l05	6'lı Ocak Infrared 6 Zone Infrared Cooker	1200x700x250	400 - 50/60	15	45	1250x800x470


Izgara Pleyt Elek.
Electric Fry Top

UMPI04E01

Izgara Pleyt Elek.
Electric Fry Top

UMPI04E03-1/0

TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Paslanmaz çelik uzun ömürlü rezistanslar kullanılmıştır
- Pleyt 15 mm kalınlığında temperli ST52 çelikten üretilmiştir
- Özel tasarım kontrol düğmesi panel içine su sızmalarını önler
- 3 mm kalınlığındaki paslanmaz siperlik yağ sıçramasını önler
- Yağ toplama haznesi çıkarılıp kolayca boşaltılabilir
- Pleyt demiri altına konumlanan rezistanslar eşit ısı dağılımı sağlar
- Temizliği kolaylaştıran yağ kanalı ve geniş gider deliği vardır
- 50-300 °C termostat kontrolüyle pleyt sıcaklığını ayarlayabilirsiniz
- Set üstü kullanılabilir , alt dolap veya cantilevere montaj edilebilir
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Stainless steel long life heaters
- The plate is made of 15 mm thick tempered ST52 steel
- Special design control button prevents water infiltration into the panel
- 3 mm stainless steel guard preventing oil splash
- Removable oil collector can be easily emptied
- Heaters located under the plate provide a uniform temperature distribution
- Thanks to oil channel and large drain hole, make cleaning easy
- 50-300 °C thermostat for plate heat control
- It can be use on the bench, can be mounted on base cupboard or cantilever systems
- Compliance with CE standards and directives

Seçenekler
Options

Krom Kaplı Pleyt Fiyat Farkı
Chrome Coated Plate Price Difference

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
 UMPI04E01	Izgara Pleyt Elektrikli Electric Fry Top	400x700x250	400 - 50/60	4,5	38	450x800x470
 UMPI04E01-1/1	Izgara Pleyt Elektrikli Electric Fry Top	400x700x250	400 - 50/60	4,5	38	450x800x470
 UMPI04E03-1/0	Izgara Pleyt Elektrikli Electric Fry Top	800x700x250	400 - 50/60	9	72	450x800x470
 UMPI04E03-1/2	Izgara Pleyt Elektrikli Electric Fry Top	800x700x250	400 - 50/60	9	72	850x800x470
 UMPI04E03-1/1	Izgara Pleyt Elektrikli Electric Fry Top	800x700x250	400 - 50/60	9	72	850x800x470

Gazlı Izgara Pleytler
Gas Fry Tops

LINE 700

TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Yüksek performanslı brülör paslanmaz çeliktir
- Pleyt 15 mm kalınlığında temperli ST52 çelikten üretilmiştir
- Yağ toplama haznesi çıkarılıp kolayca boşaltılabilir
- Cihaz doğalgaz veya LPG kullanımına uygundur dönüşüm için gaz memeleri cihazın içinde gelmektedir
- Temizliği kolaylaştıran yağ kanalı ve geniş gider deliği vardır
- Yüksek alevli brülör pleyt yüzeyinde eşit ısı dağılımı sağlar
- Ateşleme için piezo çakmak kullanılmıştır
- Set üstü kullanılabilir, alt dolap veya cantilevere montaj edilebilir
- Magnet emniyet ventilli, pilotlu musluk kullanılmıştır
- Alev denetim tertibatı (termokupl), yanlışlıkla alevin sönmesi durumunda gazı keser, gaz kaçağını önler
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- High performance stainless steel burner
- The plate is made of 15 mm thick tempered ST52 steel
- Removable oil collector can be easily emptied
- Appliance could be used with natural gas or LPG. Gas nozzles also put in appliance package for conversion
- Thanks to oil channel and large drain hole, make cleaning easy
- High flame burner provides uniform heat distribution on plate surface
- Piezoelectric ignition system
- It can be use on the bench, can be mounted on base cupboard or cantilever systems
- Magnet safety gas valve with pilot flame is used
- Flame failure device (thermocupl), cuts the gas when accidentally flame goes out; prevents gas leakage
- Compliance with CE standards and directives



UMPI04G01_1/1

Izgara Pleyt Gazlı
Gas Fry Top



UMPI04G03-1/0

Izgara Pleyt Gazlı
Gas Fry Top

Seçenekler
Options



Krom Kaplı Pleyt Fiyat Farkı
Chrome Coated Plate Price Difference

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Tüketim Consumption NG (m³/h)-LPG (kg/h)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
 UMPI04G01	Izgara Pleyt Gazlı Gas Fry Top	400x700x250	0,63-0,47	6	42	450x800x470
 UMPI04G01-1/1	Izgara Pleyt Gazlı Gas Fry Top	400x700x250	0,63-0,47	6	42	450x800x470
 UMPI04G03-1/0	Izgara Pleyt Gazlı Gas Fry Top	800x700x250	1,27-0,94	12	74	850x800x470
 UMPI04G03-1/2	Izgara Pleyt Gazlı Gas Fry Top	800x700x250	1,27-0,94	12	74	850x800x470
 UMPI04G03-1/1	Izgara Pleyt Gazlı Gas Fry Top	800x700x250	1,27-0,94	12	74	850x800x470


Fritöz Elektrikli
Electric Fryer

UMPI0201

Fritöz Elektrikli
Electric Fryer

UMPI0203

TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Paslanmaz çelik AISI 304 uzun ömürlü rezistanslar kullanılmıştır
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz
- Rezistans bloğu kaldırma mekanizması kuvvet temizliğini kolaylaştırır
- 100-180 °C termostat kontrolüyle yağ sıcaklığını ayarlayabilirsiniz
- Dolaplı kullanılır veya cantilevere montaj edilebilir
- Emniyet termostatu (termik) yağsız çalışmalarda rezistansı korur, termostat devre dışı kalırsa yüksek sıcaklıklarda devreyi keserek yağın alev almasını önler
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Stainless steel AISI 304 long life heaters
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- Thanks to heaters block tilting mechanism, makes tank cleaning easier
- 100-180 °C thermostat for oil heat control
- It can be use with base cupboard or can be mounted on cantilever system
- The thermostat control prevents the oil temperature from exceeding the set value
- Compliance with CE standards and directives

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
UMPI0201	Fritöz Elektrikli Electric Fryer	400x700x850	18 lt	400 - 50/60	13,5	32	450x800x1070
UMPI0203	Fritöz Elektrikli Electric Fryer	800x700x850	2x18 lt	400 - 50/60	27	63,5	850x800x1070
UMPI0201_01	Fritöz Elektrikli Set Üstü Electric Fryer Countertop	400x700x250	12 lt	400 - 50/60	8,7	20	450x800x470
UMPI0203_01	Fritöz Elektrikli Set Üstü Electric Fryer Countertop	800x700x250	2x12 lt	400 - 50/60	17,4	36	850x800x470

Dijital Fritözler
Digital Fryers

LINE 700

TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Paslanmaz çelik AISI 304 uzun ömürlü rezistanslar kullanılmıştır
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz
- Rezistans bloğu kaldırma mekanizması kuvvet temizliğini kolaylaştırır
- Elektronik kart kontrolü kolay kullanım sağlar
- Donmuş yağı eritme modu, 6 adet kaydedilebilir program vardır
- Sıcaklık göstergesi, geri sayım saati, arıza kodu bildirimi vardır
- Dolaplı kullanılır veya cantilevere montaj edilebilir
- Emniyet termostatu (termik) yağsız çalışmalarda rezistansı korur, termostat devre dışı kalırsa yüksek sıcaklıklarda devreyi keserek yağın alev almasını önler
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Stainless steel AISI 304 long life heaters
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- Thanks to heaters block tilting mechanism, makes tank cleaning easier
- Thanks to electronic control makes easy to use
- Melting mode for frozen oil, 6 recordable program
- Temperature indicator, countdown clock, failure code notification
- It can be use with base cupboard or can be mounted on cantilever system
- The safety thermostat (limiter) protects the resistance during oil-free operation, and if the thermostat is disabled it cuts off the circuit at high temperatures, preventing the oil from flaming
- Compliance with CE standards and directives



UMPI0201_D

Fritöz Dijital
Digital Fryer



UMPI0203_D

Fritöz Dijital
Digital Fryer

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
UMPI0201_D	Fritöz Dijital Digital Fryer	400x700x850	18 lt	400 - 50/60	13,5	32	450x800x1070
UMPI0203_D	Fritöz Dijital Digital Fryer	800x700x850	2x18 lt	400 - 50/60	27	63,5	850x800x1070



Makarna Haşlama Elektrikli
Electric Pasta Cooker

UMPI0301



TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Paslanmaz çelik incoloy uzun ömürlü rezistanslar kullanılmıştır
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz
- Üst tablada taşmaları önleyen indirim mevcuttur
- Rezistans bloğu kaldırma mekanizması kuvvet temizliğini kolaylaştırır
- 30-110 °C termostat kontrolüyle su sıcaklığını ayarlayabilirsiniz
- Panodaki mandal buton çevrildiğinde selenoid valfi açar ve üst tabladaki su girişinden küvete su dolumu yapılır
- Dolaplı kullanılır veya cantilevere montaj edilebilir
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Incoloy stainless steel long life heaters
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- The height difference between upper table and tank prevents overflow
- Thanks to heaters block tilting mechanism, makes tank cleaning easier
- 30-110 °C thermostat for water heat control
- When you turned the button on the panel, it opens the solenoid valve, and the water inlet on the upper table is filled the tank with water
- It can be use with base cupboard or can be mounted on cantilever system
- Compliance with CE standards and directives



Makarna Haşlama Elektrikli
Electric Pasta Cooker

UMPI0303



Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
UMPI0301	Makarna Haşlama Elektrikli Electric Pasta Cooker	400x700x850	18 lt	400 - 50/60	6	35	450x800x1070
UMPI0303	Makarna Haşlama Elektrikli Electric Pasta Cooker	800x700x850	2x18 lt	400 - 50/60	12	61,5	850x800x1070

Dijital Makarna Haşlamalar
Digital Pasta Cookers

LINE 700

TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Paslanmaz çelik incoloy uzun ömürlü rezistanslar kullanılmıştır
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz
- Rezistans bloğu kaldırma mekanizması kuvvet temizliğini kolaylaştırır
- Elektronik kart kontrolü kolay kullanım sağlar
- 6 adet kaydedilebilir program, 2 modlu ayarlanabilir su giriş tuşu vardır
- Sıcaklık göstergesi, geri sayım saati, arıza kodu bildirimi vardır
- Işıklı, sesli alarm ve alarm sessiz modu vardır
- Dolaplı kullanılır veya cantilevere montaj edilebilir
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Incoloy stainless steel long life heaters.
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- Thanks to heaters block tilting mechanism, makes tank cleaning easier
- Thanks to electronic control makes easy to use
- 6 recordable program, 2-mode adjustable water inlet key
- Temperature indicator, countdown clock, failure code notification
- Illuminated, audible alarm and alarm silent mode
- It can be use with base cupboard or can be mounted on cantilever system
- Compliance with CE standards and directives.



UMPI0301_D

Makarna Haşlama Dijital
Digital Pasta Cooker



UMPI0303_D

Makarna Haşlama Dijital
Digital Pasta Cooker

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
UMPI0301_D	Makarna Haşlama Dijital Digital Pasta Cooker	400x700x850	18 lt	400-50/60	6	35	450x800x1070
UMPI0303_D	Makarna Haşlama Dijital Digital Pasta Cooker	800x700x850	2x18 lt	400-50/60	12	61,5	850x800x1070


Barbekü Izgara Elektrikli
Electric Barbecue Grill

UMPI0707

TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Paslanmaz çelik incoloy uzun ömürlü rezistanlar kullanılmıştır
- Pişirme yüzeyi ağır iş yüküne dayanıklı döküm demirdir
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz
- Döküm demir altına konumlanan rezistanlar eşit ısı dağılımı sağlar
- 50-300 °C termostat kontrolüyle sıcaklığı ayarlayabilirsiniz
- Döküm ızgaranın yivli tarafında et veya tavuk, düz tarafında balık veya sebze pişirebilirsiniz
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Incoloy stainless steel long life heaters
- Heavy-duty upper cast iron is used for cooking area
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- Heaters located under the cast iron provide a uniform temperature distribution
- 50-300 °C thermostat for heat control
- You can cook meat or chicken on the ribbed side of the casting grill, fish or vegetables on the flat side
- Compliance with CE standards and directives


Barbekü Izgara Elek.
Electric Barbecue Grill

UMPI0711


Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
UMPI0707	Barbekü Izgara Elektrikli Electric Barbecue Grill	400x700x850	400-50/60	6	44	450x800x1070
UMPI0707	Barbekü Izgara Elektrikli (Set Üstü) Electric Barbecue Grill (Countertop)	400x700x380	400-50/60	6	30	450x800x600
UMPI0709	Barbekü Izgara Elektrikli Electric Barbecue Grill	800x700x850	400-50/60	12	74	850x800x1070
UMPI0709	Barbekü Izgara Elektrikli (Set Üstü) Electric Barbecue Grill (Countertop)	800x700x380	400-50/60	12	54	850x800x600
UMPI0711	Barbekü Izgara Elektrikli Electric Barbecue Grill	1200x700x850	400-50/60	18	110	1250x800x1070
UMPI0711	Barbekü Izgara Elektrikli (Set Üstü) Electric Barbecue Grill (Countertop)	1200x700x380	400-50/60	18	89	1240x790x600

Gazlı Barbekü Izgaralar
Gas Barbecue Grills

LINE 700

TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Yüksek performanslı brülör paslanmaz çeliktir
- Piştirme yüzeyi ağır iş yüküne dayanıklı döküm demirdir
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz
- Cihaz doğalgaz veya LPG kullanımına uygundur dönüşüm için gaz memeleri cihazın içinde gelmektedir
- Ateşleme için piezo çakmak kullanılmıştır
- Döküm ızgaranın yivli tarafında et veya tavuk, düz tarafında balık veya sebze pişirebilirsiniz
- Magnet emniyet ventilli, pilotlu musluklar kullanılmıştır
- Alev denetim tertibatı (termokupl), yanlışlıkla alevin sönmesi durumunda gazı keser, gaz kaçağını önler
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- High performance stainless steel burner
- Heavy-duty upper cast iron is used for cooking area
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- Appliance could be used with natural gas or LPG. Gas nozzles also put in appliance package for conversion
- Piezoelectric ignition system
- You can cook meat or chicken on the ribbed side of the casting grill, fish or vegetables on the flat side
- Magnet safety gas valves with pilot flame are used
- Flame failure device (thermocupl), cuts the gas when accidental flame goes out; prevents gas leakage
- Compliance with CE standards and directives



UMPI0701

Barbekü Izgara Gazlı
Gas Barbecue Grill



UMPI0705

Barbekü Izgara Gazlı
Gas Barbecue Grill

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Tüketim Consumption NG (m³/h)-LPG (kg/h)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
UMPI0701	Barbekü Izgara Gazlı Gas Barbecue Grill	400x700x850	0,63-0,47	6	47	450x800x1070
UMPI0701	Barbekü Izgara Gazlı (Set Üstü) Gas Barbecue Grill (Countertop)	400x700x380	0,63-0,47	6	33	450x800x600
UMPI0703	Barbekü Izgara Gazlı Gas Barbecue Grill	800x700x850	1,27-0,94	12	80	850x800x1070
UMPI0703	Barbekü Izgara Gazlı (Set Üstü) Gas Barbecue Grill (Countertop)	800x700x380	1,27-0,94	12	60	850x800x600
UMPI0705	Barbekü Izgara Gazlı Gas Barbecue Grill	1200x700x850	1,90-1,41	18	119	1250x800x1070
UMPI0705	Barbekü Izgara Gazlı (Set Üstü) Gas Barbecue Grill (Countertop)	1200x700x380	1,90-1,41	18	90	1250x800x600



Kuzine Fırını Elektrikli
Electric Oven Range

UMPI09E03



TR

- Paslanmaz çelik uzun ömürlü rezistanslar kullanılmıştır
- Ergonomik , paslanmaz fırın kulbu kullanılmıştır
- Özel tasarım kontrol düğmesi panel içine su sızmalarını önler
- Fırın alt ve üst rezistansı birbirinden bağımsız olarak açılıp kapatılabilir
- 20-40-65 mm derinliğinde 3 adet GN 1/1 küvet kullanılabilir
- 50-300 °C termostat kontrolüyle sıcaklığı ayarlayabilirsiniz
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- *Stainless steel long life heaters*
- *An ergonomic stainless steel oven handle is used*
- *Special design control button prevents water infiltration into the panel*
- *Oven bottom and top resistance can be opened and closed independently of each other*
- *At 20-40-65 mm depth 3 units GN 1/1 container can be used*
- *50-300 °C thermostat for heat control*
- *Compliance with CE standards and directives*



2'li Ocak Elektrikli
2 Hot Plate Electric Cooker

UMPI01E10



TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Isı plakaları demir döküm olup , karedir
- Isı plakaları ağır iş yüküne dayanıklıdır
- Isı plakaları çeşitli ebatlardaki tencerelerin kullanımına uygundur
- 6 kademeli ısı ayarı vardır
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- *1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel*
- *Hot plates are cast iron and shape of square*
- *Hot plates are suitable to heavy workload*
- *Hot plates are suitable for use with pots of various sizes*
- *6 Position Heating System*
- *Compliance with CE standards and directives*

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
UMPI09E03	Kuzine Fırını Elektrikli Electric Oven Range	800x700x570	400 - 50/60	6	64	850x800x700
UMPI01E10	2'li Ocak Elektrikli 2 Hot Plate Electric Cooker	1000x700x800	400 - 50/60	8	70	1040x800x1070
UMPI01E10	2'li Ocak Elektrikli (Raflı) 2 Hot Plate Electric Cooker (With Shelf)	1000x700x800	400 - 50/60	8	70	1040x800x1070

Gazlı Kuzine Fırını - Gazlı Ocak
Gas Oven Range - Gas Cooker

LINE 700

TR

- Yüksek performanslı brülör paslanmaz çeliktir
- Özel tasarım kontrol düğmesi panel içine su sızmalarını önler
- Ergonomik , paslanmaz fırın kulbu kullanılmıştır
- Cihaz doğalgaz veya LPG kullanımına uygundur dönüşüm için gaz memeleri cihazın içinde gelmektedir
- 20-40-65 mm derinliğinde 3 adet GN 1/1 küvet kullanılabilir
- 60-300 °C termostatlı musluk kullanılmıştır
- Magnet emniyet ventilli, pilotlu musluk kullanılmıştır
- Alev denetim tertibatı (termokupl) , yanlışlıkla alevin sönmesi durumunda gazı keser , gaz kaçağını önler
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- High performance stainless steel burner
- Special design control buttons prevent water infiltration into the panel
- An ergonomic stainless steel oven handle is used
- Appliance could be used with natural gas or LPG. Gas nozzles also put in appliance package for conversion
- At 20-40-65 mm depth 3 units GN 1/1 container can be used
- 60-300 °C thermostatic gas valve
- Magnet safety gas valve with pilot flame is used
- Flame failure device (thermocupl), cuts the gas when accidentally flame goes out; prevents gas leakage
- Compliance with CE standards and directives

TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Brülörler döküm olup , kapakları pirinç malzemeden yapılmıştır
- Döküm küçükten büyüğe bütün tencerelerin kullanımına uygundur
- Magnet emniyet ventilli, pilotlu musluklar kullanılmıştır
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Burners are cast iron and the caps are made of brass material
- Heavy-duty upper cast iron is suitable for all pots from the smallest to the largest
- Magnet safety gas valves with pilot flame are used
- Compliance with CE standards and directives



UMPl01G03

4'lü Ocak Gazlı
4 Burner Gas Cooker

UMPl09G01

Kuzine Fırını Gazlı
Gas Oven Range



UMPl01G10

2'li Ocak Gazlı
2 Cooker Gazlı

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Tüketim Consumption NG (m³/h)-LPG (kg/h)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
UMPl09G01	Kuzine Fırını Gazlı Gas Oven Range	800x750x570	0.79-0.59	7.5	74	850x800x700
UMPl01G10	2'li Ocak Gazlı 2 Burner Gas Cooker	1000x750x850	1.90-1.41	18	68	1040x800x1070
UMPl01G10	2'li Ocak Gazlı (Raflı) 2 Burner Gas Cooker (With Shelf)	1000x750x850	1.90-1.41	18	68	1040x800x1070


Kapılı Alt Dolap
Base Cupboard

UMAD0101
TR

- Hijyenik ve geniş depolama alanı sağlar
- Konstrüksiyon ağır iş yüküne dayanıklıdır
- Dolap ayakları yükseklik ayarlı olup paslanmazdır
- Dolap kapıları, ergonomik ve kolay temizlenirdir
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- Provides hygienic and large storage space
- Thanks to construction allows us a heavy duty work place
- Stainless steel feets are height adjustable
- Cupboard doors are ergonomic and easy to clean
- Compliance with CE standards and directives


Kapılı Alt Dolap
Base Cupboard

UMAD0103

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
UMAD0101	Alt Dolap / Base Cupboard	400x620x600	13	440x660x600
UMAD0103	Alt Dolap / Base Cupboard	800x620x600	21	840x660x600
UMAD0107	Alt Dolap / Base Cupboard	1200x620x600	29	1240x660x600
UMAD0109	Alt Dolap / Base Cupboard	1600x620x600	36.5	1640x660x600

*Pisirme Tutkunuzu Atesleyin
Fire Your Cooking Desire*




2'li Ocak Elektrikli
2 Hot Plate Electric Cooker

UMPI01E02

4'lü Ocak Elektrikli
4 Hot Plate Electric Cooker

UMPI01E04

6'li Ocak Elektrikli
6 Hot Plate Electric Cooker

UMPI01E06

TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Isı plakaları demir döküm olup, karedir
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz
- Isı plakaları çeşitli ebatlardaki tencereilerin kullanımına uygundur
- 6 kademeli ısı ayarı vardır
- Set üstü kullanılabilir, alt dolap veya cantilevere montaj edilebilir
- Isı plakalarında aşırı ısı termiği mevcuttur, plaka aşırı ısındığında elektriği keserek korumaya alır, soğuyunca tekrar devreye girer
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Hot plates are cast iron and shape of square
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- Hot plates are suitable for use with pots of various sizes
- 6 position heating system
- It can be use on the bench, can be mounted on base cupboard or cantilever systems
- Safety limiter protects hot plates from over heating
- Compliance with CE standards and directives

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
UMPI01E02	2'li Ocak Elektrikli 2 Hot Plate Electric Cooker	400x900x250	400-50/60	8	42.25	450x1000x470
UMPI01E04	4'lü Ocak Elektrikli 4 Hot Plate Electric Cooker	800x900x250	400-50/60	16	74.5	850x1000x470
UMPI01E06	6'li Ocak Elektrikli 6 Hot Plate Electric Cooker	1200x900x250	400-50/60	24	114	1250x1000x470

TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Brülörler döküm olup , kapakları piring malzemeden yapılmıştır
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz
- Döküm küçükten büyüğe bütün tencerelerin kullanımına uygundur
- Çiçek alev formunda yanan brülör çeşitli ebatlardaki tavalarda eşit ısı dağılımı sağlar
- Magnet emniyet ventilli, pilotlu musluklar kullanılmıştır
- Alev denetim tertibatı (termokupl) , yanlışlıkla alevin sönmesi durumunda gazı keser , gaz kaçağını önler
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Burners are cast iron and the caps are made of brass material
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- Heavy-duty upper cast iron is suitable for all pots from the smallest to the largest
- The flower-shaped flame provides uniform heat distribution in various pots
- Magnet safety gas valves with pilot flame are used
- Flame failure device (thermocupl), cuts the gas when accidentally flame goes out; prevents gas leakage
- Compliance with CE standards and directives



UMPI01G02

2'li Ocak Gazlı
2 Burner Gas Cooker



UMPI01G04

4'lü Ocak Gazlı
4 Burner Gas Cooker



UMPI01G19

6'lı Ocak Gazlı
6 Burner Gas Cooker

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Tüketim Consumption NG (m³/h)-LPG (kg/h)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
UMPI01G02	2'li Ocak Gazlı 2 Burner Gas Cooker	400x900x250	1,64-1,21	15,5	28,75	450x1000x470
UMPI01G04	4'lü Ocak Gazlı 4 Burner Gas Cooker	800x900x250	3,28-2,43	31	50	850x1000x470
UMPI01G19	6'lı Ocak Gazlı 6 Burner Gas Cooker	1200x900x250	4,92-3,64	46,5	74,5	1250x1000x470



Tekli Ocak Gazlı
One Burner Gas Cooker

UMPI01G12



Tekli Ocak Gazlı
One Burner Gas Cooker

UMPI01G06



Kapalı Döküm Ocak Gazlı
Gas Solid Top

UMPI01G08



TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Brülörler döküm olup , kapakları pirinç malzemeden yapılmıştır
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz
- Cihaz doğalgaz veya LPG kullanımına uygundur dönüşüm için gaz memeleri cihazın içinde gelmektedir
- Döküm küçükten büyüğe bütün tencerelerin kullanımına uygundur
- Set üstü kullanılabilir , alt dolap veya cantilevere montaj edilebilir
- Magnet emniyet ventilli, pilotlu musluklar kullanılmıştır
- Alev denetim tertibatı (termokupl) , yanlışlıkla alevin sönmesi durumunda gazı keser , gaz kaçağını önler
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Burners are cast iron and the caps are made of brass material
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- Appliance could be used with natural gas or LPG. Gas nozzles also put in appliance package for conversion
- Heavy-duty upper cast iron is suitable for all pots from the smallest to the largest
- It can be use on the bench, can be mounted on base cupboard or cantilever systems
- Magnet safety gas valves with pilot flame are used
- Flame failure device (thermocouple), cuts the gas when accidental flame goes out; prevents gas leakage
- Compliance with CE standards and directives

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Tüketim Consumption NG (m ³ /h)-LPG (kg/h)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
UMPI01G12	Tekli Ocak Gazlı One Burner Gas Cooker	400x900x250	0.95-0.71	9	28	450x1000x470
UMPI01G06	Tekli Ocak Gazlı One Burner Gas Cooker	800x900x250	2.54-1.88	24	63	850x1000x470
UMPI01G08	Kapalı Döküm Ocak Gas Solid Top	800x900x250	0.69-0.51	6.5	70	850x1000x470

TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Yüksek performanslı brülör dökümden imal edilmiştir
- Özel tasarım kontrol düğmeleri panel içine su sızmalarını önler
- Set üstü kullanılabilir , alt dolap veya cantilevere montaj edilebilir
- Magnet emniyet ventilli, pilotlu musluklar kullanılmıştır
- Alev denetim tertibatı (termokupl) , mevcuttur
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- AISI 304 stainless steel top table is 1.5 mm thick
- High performance burner is made of cast iron
- Special design control buttons prevent water from leaking into the panel
- It can be use on the bench , can be mounted on base cupboard or cantilever systems
- Magnet safety valves with pilot flame are used
- The flame control device (thermocouple) is available
- Compliance with CE standards and directives



UMPI1202

Vok Ocak Gazlı
Gas Wok Cooker



UMPI1204

2'li Vok Ocak Gazlı
2 Burner Gas Wok Cooker



UMPI0506

Baharatlık
Spice Unit

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Tüketim Consumption NG (m³/h)-LPG (kg/h)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
UMPI1202	Vok Ocak Gazlı Gas Wok Cooker	400x900x250	1,90-1,41	18	35	450x1000x470
UMPI1204	2'li Vok Ocak Gazlı 2 Burner Gas Wok Cooker	800x900x250	3,81-2,82	36	70	850x1000x470
UMPI0506	Baharatlık Spice Units	400x900x250	-	-	17	450x1000x470



Patates Dinlendirme
Chips Scuttle

UMPIo602



Benmari
Bain Marie

UMPIo502



Ara Tezgah
Work Top

UMPIo802

TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Seramik rezistans kullanılmıştır
- Küvet içindeki özel şekillendirilmiş delikli sac sayesinde yağ filtrelemesini kolaylaştırır
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz
- Set üstü kullanılabilir, alt dolap veya cantilevere montaj edilebilir
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Ceramic heater is used
- Thanks to special formed perforated sheet in the tank makes oil filtering easy
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- It can be use on the bench, can be mounted on base cupboard or cantilever systems
- Compliance with CE standards and directives

TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Silikon rezistans kullanılmıştır
- Küvet tabanında 1,5 cm yükselti sağlayan demonte delikli sac vardır
- Küvet tabanına yapışık rezistans hızlı ve eşit ısı dağılımı sağlar
- Küveti boşaltmak için ön paneldeki musluk kullanılır
- 30-90 °C termostat kontrolüyle su sıcaklığını ayarlayabilirsiniz
- Set üstü, dolaplı veya cantilevere montaj edilebilir
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Silicone heater is used
- Perforated sheet with 1,5 cm height in the bottom of the tank
- The heaters at the bottom of the tank provides quick and uniform heat distribution
- Drainage from the front panel via valve
- 30-90 °C thermostat for water heat control
- It can be use on the bench, can be mounted on base cupboard or cantilever systems
- Compliance with CE standards and directives

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
UMPIo602	Patates Dinlendirme Chips Scuttle	400x900x250	230-50/60	1	23	450x1000x470
UMPIo502	Benmari Bain Marie	400x900x250	230-50/60	1	17	450x1000x470
UMPIo504	Benmari Bain Marie	800x900x250	230-50/60	2	30	850x1000x470
UMPIo802	Ara Tezgah Work Top	400x900x250	-	-	14,5	450x1000x470
UMPIo804	Ara Tezgah Work Top	800x900x250	-	-	24,5	850x1000x470

Elektrikli Infrared Ocaklar
Electric Infrared Cookers

LINE 900



UMPIo1l02

2'li Ocak Infrared
2 Zone Infrared Cooker



TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Radyan ısı plakaları yuvarlak olup, dikdörtgen seramik cam altına yerleştirilmiştir
- Seramik cam ağır iş yüküne dayanıklıdır
- Rezistans tava boyutuna göre ,Ø 195 mm ve Ø 280 mm olmak üzere iki kademeli çalıştırılabilir
- Uyarı lambası 65 °C yüzey sıcaklığında yanar
- Radyan ısı plakalarında aşırı ısı termiği mevcuttur plaka aşırı ısındığında elektriği keserek korumaya alır soğuyunca tekrar devreye girer
- Set üstü kullanılabilir, alt dolap veya cantilevere montaj edilebilir
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Heaters are shape of circle and placed under rectangular ceramic glass
- Ceramic glass are suitable to heavy workload
- The resistance can be operated in two stages according to the pan size, Ø 195 mm and Ø 280 mm
- Warning lights turn on when the surface heat exceeded 65 °C
- Safety limiter protects radian hot plates from over heating
- It can be use on the bench , can be mounted on base cupboard or cantilever systems
- Compliance with CE standards and directives



UMPIo1l04

4'lü Ocak Infrared
4 Zone Infrared Cooker



UMPIo1l06

6'lı Ocak Infrared
6 Zone Infrared Cooker



Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
UMPIo1l02	2'li Ocak Infrared 2 Zone Infrared Cooker	400x900x250	400-50/60	6	20	450x1000x470
UMPIo1l04	4'lü Ocak Infrared 4 Zone Infrared Cooker	800x900x250	400-50/60	12	36	850x1000x470
UMPIo1l06	6'lı Ocak Infrared 6 Zone Infrared Cooker	1200x900x250	400-50/60	18	54	1250x1000x470



Izgara Pleyt Elek.
Electric Fry Top

UMPI04E02-1/1



Izgara Pleyt Elek.
Electric Fry Top

UMPI04E04-1/0



TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Paslanmaz çelik uzun ömürlü rezistanlar kullanılmıştır
- Pleyt 15 mm kalınlığında temperli ST52 çelikten üretilmiştir
- Özel tasarım kontrol düğmesi panel içine su sızmalarını önler
- 3 mm kalınlığındaki paslanmaz siperlik yağ sıçramasını önler
- Yağ toplama haznesi çıkarılıp kolayca boşaltılabilir
- Pleyt demiri altına konumlanan rezistanlar eşit ısı dağılımı sağlar
- Temizliği kolaylaştıran yağ kanalı ve geniş gider deliği vardır
- 50-300 °C termostat kontrolüyle pleyt sıcaklığını ayarlayabilirsiniz
- Set üstü kullanılabilir, alt dolap veya cantilevere montaj edilebilir
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Stainless steel long life heaters
- The plate is made of 15 mm thick tempered ST52 steel
- Special design control button prevents water infiltration into the panel
- 3 mm stainless steel guard preventing oil splash
- Removable oil collector can be easily emptied
- Heaters located under the plate provide a uniform temperature distribution
- Thanks to oil channel and large drain hole, make cleaning easy
- 50-300 °C thermostat for plate heat control
- It can be use on the bench , can be mounted on base cupboard or cantilever systems
- Compliance with CE standards and directives

Seçenekler
Options



Krom Kaplı Pleyt Fiyat Farkı
Chrome Coated Plate Price Difference

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
 UMPI04E02	Izgara Pleyt Elektrikli Electric Fry Top	400x900x250	400-50/60	6	47,25	450x1000x470
 UMPI04E02-1/1	Izgara Pleyt Elektrikli Electric Fry Top	400x900x250	400-50/60	6	47,25	450x1000x470
 UMPI04E04-1/0	Izgara Pleyt Elektrikli Electric Fry Top	800x900x250	400-50/60	12	92	850x1000x470
 UMPI04E04-1/2	Izgara Pleyt Elektrikli Electric Fry Top	800x900x250	400-50/60	12	92	850x1000x470
 UMPI04E04-1/1	Izgara Pleyt Elektrikli Electric Fry Top	800x90 0x250	400-50/60	12	92	850x1000x470

Gazlı Izgara Pleyt
Gas Fry Top

LINE 900

TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Yüksek performanslı brülör paslanmaz çeliktir
- Pleyt 15 mm kalınlığında temperli ST52 çelikten üretilmiştir
- Yağ toplama haznesi çıkarılıp kolayca boşaltılabilir
- Cihaz doğalgaz veya LPG kullanımına uygundur dönüşüm için gaz memeleri cihazın içinde gelmektedir
- Temizliği kolaylaştıran yağ kanalı ve geniş gider deliği vardır
- Yüksek alevli brülör pleyt yüzeyinde eşit ısı dağılımı sağlar
- Ateşleme için piezo çakmak kullanılmıştır
- Set üstü kullanılabilir, alt dolap veya cantilevere montaj edilebilir
- Magnet emniyet ventilli, pilotlu musluk kullanılmıştır
- Alev denetim tertibatı (termokupl) , yanlışlıkla alevin sönmesi durumunda gazı keser , gaz kaçağını önler
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- High performance stainless steel burner
- The plate is made of 15 mm thick tempered ST52 steel
- Removable oil collector can be easily emptied
- Appliance could be used with natural gas or LPG. Gas nozzles also put in appliance package for conversion
- Thanks to oil channel and large drain hole, make cleaning easy
- High flame burner provides uniform heat distribution on plate surface
- Piezoelectric ignition system
- It can be use on the bench, can be mounted on base cupboard or cantilever systems
- Magnet safety gas valve with pilot flame is used
- Flame failure device (thermocupl), cuts the gas when accidentally flame goes out; prevents gas leakage
- Compliance with CE standards and directives



UMPI04G02-1/1

Izgara Pleyt Gazlı
Gas Fry Top



UMPI04G04-1/0

Izgara Pleyt Gazlı
Gas Fry Top

Seçenekler
Options



Krom Kaplı Pleyt Fiyat Farkı
Chrome Coated Plate Price Difference

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Tüketim Consumption NG (m³/h)-LPG (kg/h)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
 UMPI04G02	Izgara Pleyt Gazlı Gas Fry Top	400x900x250	0,69-0,51	6,5	52,25	450x1000x470
 UMPI04G02	Izgara Pleyt Gazlı Gas Fry Top	400x900x250	0,69-0,51	6,5	52,25	450x1000x470
 UMPI04G04-1/0	Izgara Pleyt Gazlı Gas Fry Top	800x900x250	1,38-1,02	13	100,5	850x1000x470
 UMPI04G04-1/2	Izgara Pleyt Gazlı Gas Fry Top	800x900x250	1,38-1,02	13	100,5	850x1000x470
 UMPI04G04-1/1	Izgara Pleyt Gazlı Gas Fry Top	800x900x250	1,38-1,02	13	100,5	850x1000x470


Fritöz Elektrikli
Electric Fryer

UMPI0202

Fritöz Elektrikli
Electric Fryer

UMPI0204

TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Paslanmaz çelik AISI 304 uzun ömürlü rezistanslar kullanılmıştır
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz
- Rezistans bloğu kaldırma mekanizması kuvvet temizliğini kolaylaştırır
- 100-180 °C termostat kontrolüyle yağ sıcaklığını ayarlayabilirsiniz
- Dolaplı kullanılır veya cantilevere montaj edilebilir
- Emniyet termostatu (termik) yağsız çalışmalarda rezistansı korur, termostat devre dışı kalırsa yüksek sıcaklıklarda devreyi keserek yağın alev almasını önler
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Stainless steel AISI 304 long life heaters
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- Thanks to heaters block tilting mechanism, makes tank cleaning easier
- 100-180 °C thermostat for oil heat control
- It can be use with base cupboard or can be mounted on cantilever system
- The thermostat control prevents the oil temperature from exceeding the set value
- Compliance with CE standards and directives

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
UMPI0202	Fritöz Elektrikli Electric Fryer	400x900x850	24 lt	400-50/60	19	41	450x1000x1070
UMPI0204	Fritöz Elektrikli Electric Fryer	800x900x850	2x24 lt	400-50/60	38	70,75	850x1000x1070

Dijital Fritözler
Digital Fryers

LINE 900

TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Paslanmaz çelik AISI 304 uzun ömürlü rezistanslar kullanılmıştır
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz
- Rezistans bloğu kaldırma mekanizması kuvvet temizliğini kolaylaştırır
- Elektronik kart kontrolü kolay kullanım sağlar
- Donmuş yağı eritme modu, 6 adet kaydedilebilir program vardır
- Sıcaklık göstergesi, geri sayım saati, arıza kodu bildirimi vardır
- Dolaplı kullanılır veya cantilevere montaj edilebilir
- Emniyet termostatu (termik) yağsız çalışmalarda rezistansı korur, termostat devre dışı kalırsa yüksek sıcaklıklarda devreyi keserek yağın alev almasını önler
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Stainless steel AISI 304 long life heaters
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- Thanks to heaters block tilting mechanism, makes tank cleaning easier
- Thanks to electronic control makes easy to use
- Melting mode for frozen oil, 6 recordable program
- Temperature indicator, countdown clock, failure code notification
- It can be use with base cupboard or can be mounted on cantilever system
- The safety thermostat (limiter) protects the resistance during oil-free operation, and if the thermostat is disabled, it cuts off the circuit at high temperatures, preventing the oil from flaming
- Compliance with CE standards and directives



UMPI0202_D

Fritöz Dijital
Digital Fryer



UMPI0204_D

Fritöz Dijital
Digital Fryer

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
UMPI0202_D	Fritöz Dijital Digital Fryer	400x900x850	24 lt	400-50/60	19	41	450x1000x1070
UMPI0204_D	Fritöz Dijital Digital Fryer	800x900x850	2x24 lt	400-50/60	38	70,75	850x1000x1070



Makarna Haşlama Elektrikli
Electric Pasta Cooker

UMPI0302



TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Paslanmaz çelik incoloy uzun ömürlü rezistanslar kullanılmıştır
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz
- Üst tablada taşmaları önleyen indirim mevcuttur
- Rezistans bloğu kaldırma mekanizması kuvvet temizliğini kolaylaştırır
- 30-110 °C termostat kontrolüyle su sıcaklığını ayarlayabilirsiniz
- Panodaki mandal buton çevrildiğinde selenoid valfi açar ve üst tabladaki su girişinden küvete su dolumu yapılır
- Dolaplı kullanılır veya cantilevere montaj edilebilir
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Incoloy stainless steel long life heaters
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- The height difference between upper table and tank prevents overflow
- Thanks to heaters block tilting mechanism, makes tank cleaning easier
- 30-110 °C thermostat for water heat control
- When you turned the button on the panel, it opens the solenoid valve, and the water inlet on the upper table is filled the tank with water
- It can be use with base cupboard or can be mounted on cantilever system
- Compliance with CE standards and directives



Makarna Haşlama Elektrikli
Electric Pasta Cooker

UMPI0304



Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
UMPI0302	Elektrikli Makarna Haşlama Electric Pasta Cooker	400x900x850	24 lt	400-50/60	10,5	41,75	450x1000x1070
UMPI0304	Elektrikli Makarna Haşlama Electric Pasta Cooker	800x900x850	2x24 lt	400-50/60	21	82,25	850x1000x1070

Dijital Makarna Haşlamalar
Digital Pasta Cookers

LINE 900

TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Paslanmaz çelik incoloy uzun ömürlü rezistanlar kullanılmıştır
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz
- Rezistans bloğu kaldırma mekanizması kuvvet temizliğini kolaylaştırır
- Elektronik kart kontrolü kolay kullanım sağlar
- 6 adet kaydedilebilir program, 2 modlu ayarlanabilir su giriş tuşu vardır
- Sıcaklık göstergesi, geri sayım saati, arıza kodu bildirimi vardır
- Işıklı, sesli alarm ve alarm sessiz modu vardır
- Dolaplı kullanılır veya cantilevere montaj edilebilir
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Incoloy stainless steel long life heaters.
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- Thanks to heaters block tilting mechanism, makes tank cleaning easier
- Thanks to electronic control makes easy to use
- 6 recordable program, 2-mode adjustable water inlet key
- Temperature indicator, countdown clock, failure code notification
- Illuminated, audible alarm and alarm silent mode
- It can be use with base cupboard or can be mounted on cantilever system
- Compliance with CE standards and directives



UMPI0302_D

Makarna Haşlama Dijital
Digital Pasta Cooker



UMPI0304_D

Makarna Haşlama Dijital
Digital Pasta Cooker

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
UMPI0302_D	Makarna Haşlama Dijital Digital Pasta Cooker	400x900x850	24 lt	400-50/60	10,5	41,75	450x1000x1070
UMPI0304_D	Makarna Haşlama Dijital Digital Pasta Cooker	800x900x850	2x24 lt	400-50/60	21	82,25	850x1000x1070


Barbekü Izgara Elektrikli
Electric Barbecue Grill

UMPI0708

Barbekü Izgara Elektrikli
Electric Barbecue Grill

UMPI0712

TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Paslanmaz çelik incoloy uzun ömürlü rezistanlar kullanılmıştır
- Pişirme yüzeyi ağır iş yüküne dayanıklı döküm demirdir
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz
- Döküm demir altına konumlanan rezistanlar eşit ısı dağılımı sağlar
- 50-300 °C termostat kontrolüyle sıcaklığı ayarlayabilirsiniz
- Döküm ızgaranın yivli tarafında et veya tavuk, düz tarafında balık veya sebze pişirebilirsiniz
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Incoloy stainless steel long life heaters
- Heavy-duty upper cast iron is used for cooking area
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- Heaters located under the cast iron provide a uniform temperature distribution
- Thanks to oil channel and large drain hole, make cleaning easy
- 50-300 °C thermostat for heat control
- You can cook meat or chicken on the ribbed side of the casting grill, fish or vegetables on the flat side
- Compliance with CE standards and directives

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
UMPI0708	Barbekü Izgara Elektrikli Electric Barbecue Grill	400x900x850	400-50/60	7,5	50,5	450x1000x1070
UMPI0708	Barbekü Izgara Elektrikli (Set Üstü) Electric Barbecue Grill (Countertop)	400x900x380	400-50/60	7,5	35	450x1000x600
UMPI0710	Barbekü Izgara Elektrikli Electric Barbecue Grill	800x900x850	400-50/60	15	95	850x1000x1070
UMPI0710	Barbekü Izgara Elektrikli (Set Üstü) Electric Barbecue Grill (Countertop)	800x900x380	400-50/60	15	75	850x1000x600
UMPI0712	Barbekü Izgara Elektrikli Electric Barbecue Grill	1200x900x850	400-50/60	22,5	128	1250x1000x1070
UMPI0712	Barbekü Izgara Elektrikli (Set Üstü) Electric Barbecue Grill (Countertop)	1200x900x380	400-50/60	22,5	128	1250x1000x600

Gazlı Barbekü Izgaralar
Gas Barbecue Grills

LINE 900

TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Yüksek performanslı brülör paslanmaz çeliktir
- Piştirme yüzeyi ağır iş yüküne dayanıklı döküm demirdir
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz
- Cihaz doğalgaz veya LPG kullanımına uygundur dönüşüm için gaz memeleri cihazın içinde gelmektedir
- Ateşleme için piezo çakmak kullanılmıştır
- Döküm izgaranın yivli tarafında et veya tavuk, düz tarafında balık veya sebze pişirebilirsiniz
- Magnet emniyet ventilli, pilotlu musluklar kullanılmıştır
- Alev denetim tertibatı (termokupl), yanlışlıkla alevin sönmesi durumunda gazı keser, gaz kaçağını önler
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- High performance stainless steel burner
- Heavy-duty upper cast iron is used for cooking area
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- Appliance could be used with natural gas or LPG. Gas nozzles also put in appliance package for conversion
- Piezoelectric ignition system
- You can cook meat or chicken on the ribbed side of the casting grill, fish or vegetables on the flat side
- Magnet safety gas valves with pilot flame are used
- Flame failure device (thermocupl), cuts the gas when accidentally flame goes out; prevents gas leakage
- Compliance with CE standards and directives



UMPI0702

Barbekü Izgara Gazlı
Gas Barbecue Grill



UMPI0706

Barbekü Izgara Gazlı
Gas Barbecue Grill

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Tüketim Consumption NG (m ³ /h)-LPG (kg/h)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
UMPI0702	Barbekü Izgara Gazlı Gas Barbecue Grill	400x900x850	0,79-0,59	7,5	53,5	450x1000x1070
UMPI0702	Barbekü Izgara Gazlı (Set Üstü) Gas Barbecue Grill (Countertop)	400x900x380	0,79-0,59	7,5	38	450x1000x600
UMPI0704	Barbekü Izgara Gazlı Gas Barbecue Grill	800x900x850	1,59-1,18	15	101	850x1000x1070
UMPI0704	Barbekü Izgara Gazlı (Set Üstü) Gas Barbecue Grill (Countertop)	800x900x380	1,59-1,18	15	81	850x1000x600
UMPI0706	Barbekü Izgara Gazlı Gas Barbecue Grill	1200x900x850	2,38-1,76	22,5	137	1250x1000x1070
UMPI0706	Barbekü Izgara Gazlı (Set Üstü) Gas Barbecue Grill (Countertop)	1200x900x380	2,38-1,76	22,5	112	1250x1000x600


Kuzine Fırını Elektrikli
Electric Oven Range

UMPI09E04

TR

- Paslanmaz çelik uzun ömürlü rezistanlar kullanılmıştır
- Ergonomik, paslanmaz fırın kulbu kullanılmıştır
- Özel tasarım kontrol düğmesi panel içine su sızmalarını önler
- Fırın alt ve üst rezistanı birbirinden bağımsız olarak açılıp kapatılabilir
- 20-40-65 mm derinliğinde 6 adet GN 1/1 küvet kullanılabilir
- 50-300 °C termostat kontrolüyle sıcaklığı ayarlayabilirsiniz
- Termostat kontrolüyle pleyt sıcaklığının istenen değerin üzerine çıkması önlenir
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- *Stainless steel long life heaters*
- *An ergonomic stainless steel oven handle is used*
- *Special design control button prevents water infiltration into the panel*
- *Oven bottom and top resistance can be opened and closed independently of each other*
- *At 20-40-65 mm depth 6 units GN 1/1 container can be used*
- *50-300 °C thermostat for heat control*
- *The thermostat control prevents the plate temperature from exceeding the set value*
- *Compliance with CE standards and directives*


4'lü Ocak Gazlı
4 Burner Gas Cooker

UMPI01G03

TR

- Yüksek performanslı brülör paslanmaz çeliktir
- Özel tasarım kontrol düğmesi panel içine su sızmalarını önler
- Ergonomik , paslanmaz fırın kulbu kullanılmıştır
- Cihaz doğalgaz veya LPG kullanımına uygundur dönüşüm için gaz memeleri cihazın içinde gelmektedir
- 20-40-65 mm derinliğinde 6 adet GN 1/1 küvet kullanılabilir
- 60-300 °C termostatlı musluk kullanılmıştır
- Magnet emniyet ventilli, pilotlu musluk kullanılmıştır
- Alev denetim tertibatı (termokupl) , yanlışlıkla alevin sönmesi durumunda gazı keser , gaz kaçağını önler
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- *High performance stainless steel burner*
- *Special design control buttons prevent water infiltration into the panel*
- *An ergonomic stainless steel oven handle is used*
- *Appliance could be used with natural gas or LPG. Gas nozzles also put in appliance package for conversion*
- *At 20-40-65 mm depth 6 units GN 1/1 container can be used*
- *60-300 °C thermostatic gas valve*
- *Magnet safety gas valve with pilot flame is used*
- *Flame failure device (thermocupl) , cuts the gas when accidental flame goes out; prevents gas leakage*
- *Compliance with CE standards and directives*

Kuzine Fırını Gazlı
Gas Oven Range

UMPI09G04


Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Tüketim Consumption NG (m³/h)-LPG (kg/h)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
UMPI09E04	Kuzine Fırını Elektrikli Electric Oven Range	800x900x570	400-50/60	-	7	76	850x1000x700
UMPI09G02	Kuzine Fırını Gazlı Gas Oven Range	800x900x570	-	0.85-0.63	8	86	850x1000x700

Kapılı Alt Dolaplar
Base Cupboards

LINE 900

TR

- Hijyenik ve geniş depolama alanı sağlar
- Konstrüksiyon ağır iş yüküne dayanıklıdır
- Dolap ayakları yükseklik ayarlı olup paslanmazdır
- Dolap kapıları , ergonomik ve kolay temizlenirdir
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- Provides hygienic and large storage space
- Thanks to construction allows us a heavy duty work place
- Stainless steel feets are height adjustable
- Cupboard doors are ergonomic and easy to clean
- Compliance with CE standards and directives



UMAD0102

Kapılı Alt Dolap
Base Cupboard



UMAD0108

Kapılı Alt Dolap
Base Cupboard

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
UMAD0102	Kapılı Alt Dolap Base Cupboard	400x820x600	15,5	450x860x600
UMAD0104	Kapılı Alt Dolap Base Cupboard	800x820x600	23	850x860x600
UMAD0108	Kapılı Alt Dolap Base Cupboard	1200x820x600	33	1250x860x600
UMAD0110	Kapılı Alt Dolap Base Cupboard	1600x820x600	41,5	1650x860x600

Üst Tabla
2 mm
Top Table
2 mm



2'li Ocak Elektrikli
2 Hot Plate Electric Cooker

PgEO40_2G



4'lü Ocak Elektrikli
4 Hot Plate Electric Cooker

PgEO80_4G



6'lı Ocak Elektrikli
6 Hot Plate Electric Cooker

PgEO120_6G



TR

- 2 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Isı plakaları demir döküm olup, karedir
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz
- Isı plakaları çeşitli ebatlardaki tencerelerin kullanımına uygundur
- 6 kademeli ısı ayarı vardır
- Set üstü kullanılabilir , alt dolap veya cantilevere montaj edilebilir
- Isı plakalarında aşırı ısı termiği mevcuttur, plaka aşırı ısındığında elektriği keserek korumaya alır, soğuyunca tekrar devreye girer
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 2 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Hot plates are cast iron and shape of square
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- Hot plates are suitable for use with pots of various sizes
- 6 position heating system
- It can be use on the bench , can be mounted on base cupboard or cantilever systems
- Safety limiter protects hot plates from over heating
- Compliance with CE standards and directives

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
PgEO40_2G	2'li Ocak Elektrikli 2 Hot Plate Electric Cooker	400x900x250	400-50/60	8	42.25	450x1000x470
PgEO80_4G	4'lü Ocak Elektrikli 4 Hot Plate Electric Cooker	800x900x250	400-50/60	16	74.5	850x1000x470
PgEO120_6G	6'lı Ocak Elektrikli 6 Hot Plate Electric Cooker	1200x900x250	400-50/60	24	114	1250x1000x470

Üst Tabla
2 mm
Top Table
2 mm

TR

- 2 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Brülörler döküm olup , kapakları pirinç malzemeden yapılmıştır
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz
- Döküm küçükten büyüğe bütün tencerelerin kullanımına uygundur
- Çiçek alev formunda yanan brülör çeşitli ebatlardaki tavalarda eşit ısı dağılımı sağlar
- Magnet emniyet ventilli, pilotlu musluklar kullanılmıştır
- Alev denetim tertibatı (termokupl) , yanlışlıkla alevin sönmesi durumunda gazı keser , gaz kaçağını önler
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 2 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Burners are cast iron and the caps are made of brass material
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- Heavy-duty upper cast iron is suitable for all pots from the smallest to the largest
- The flower-shaped flame provides uniform heat distribution in various pots
- Magnet safety gas valves with pilot flame are used
- Flame failure device (thermocouple), cuts the gas when accidental flame goes out; prevents gas leakage
- Compliance with CE standards and directives



PgGO40_2G

2'li Ocak Gazlı
2 Burner Gas Cooker



PgGO80_4G

4'lü Ocak Gazlı
4 Burner Gas Cooker



PgGO120_6G

6'lı Ocak Gazlı
6 Burner Gas Cooker

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Tüketim Consumption NG (m ³ /h)-LPG (kg/h)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
PgGO40_2G	2'li Ocak Gazlı 2 Burner Gas Cooker	400x900x250	1,64-1,21	15,5	30	450x1000x470
PgGO80_4G	4'lü Ocak Gazlı 4 Burner Gas Cooker	800x900x250	3,28-2,43	31	56	850x1000x470
PgGO120_6G	6'lı Ocak Gazlı 6 Burner Gas Cooker	1200x900x250	4,92-3,64	46,5	81	1250x1000x470



Üst Tabla
2 mm
Top Table
2 mm

Tekli Ocak Gazlı
One Burner Gas Cooker

PgGO80_1G



TR

- 2 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Brülörler döküm olup , kapakları pirinç malzemeden yapılmıştır
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz
- Cihaz doğalgaz veya LPG kullanımına uygundur dönüşüm için gaz memeleri cihazın içinde gelmektedir
- Döküm küçükten büyüğe bütün tencerelerin kullanımına uygundur
- Set üstü kullanılabilir, alt dolap veya cantilevere montaj edilebilir
- Magnet emniyet ventilli, pilotlu musluklar kullanılmıştır
- Alev denetim tertibatı (termokupl) , yanlışlıkla alevin sönmesi durumunda gazı keser , gaz kaçağını önler
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 2 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Burners are cast iron and the caps are made of brass material
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- Appliance could be used with natural gas or LPG. Gas nozzles also put in appliance package for conversion.
- Heavy-duty upper cast iron is suitable for all pots from the smallest to the largest
- It can be use on the bench, can be mounted on base cupboard or cantilever systems
- Magnet safety gas valves with pilot flame are used
- Flame failure device (thermocupl), cuts the gas when accidentaly flame goes out; prevents gas leakage
- Compliance with CE standards and directives



Kapalı Döküm Ocak Gazlı
Gas Solid Top

PgGO80_KD



Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Tüketim Consumption NG (m ³ /h)-LPG (kg/h)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
PgGO80_1G	Tekli Ocak Gazlı One Burner Gas Cooker	800x900x250	2,54-1,88	24	54	850x1000x470
PgGO80_KD	Kapalı Döküm Ocak Gas Solid Top	800x900x250	0,69-0,51	6,5	72	850x1000x470

Gazlı Vok Ocaklar - Baharatlık
Gas Wok Cookers - Spice Unit

PRO 900

Üst Tabla
2 mm
Top Table
2 mm

TR

- 2 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Yüksek performanslı brülör dökümden imal edilmiştir
- Özel tasarım kontrol düğmeleri panel içine su sızmalarını önler
- Set üstü kullanılabilir , alt dolap veya cantilevere montaj edilebilir
- Magnet emniyet ventilli, pilotlu musluklar kullanılmıştır
- Alev denetim tertibatı (termokupl), yanlışlıkla alevin sönmesi durumunda gazı keser, gaz kaçağını önler
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 2 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- High performance burner is made of cast iron
- Special design control buttons prevent water from leaking into the panel
- It can be use on the bench, can be mounted on base cupboard or cantilever systems
- Magnet safety valves with pilot flame are used
- Flame failure device (thermocupl), cuts the gas when accidentally flame goes out; prevents gas leakage
- Compliance with CE standards and directives

TR

- 2 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Yüksek performanslı brülör dökümden imal edilmiştir
- Özel tasarım kontrol düğmeleri panel içine su sızmalarını önler
- Set üstü kullanılabilir , alt dolap veya cantilevere montaj edilebilir
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 2 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- High performance burner is made of cast iron
- Special design control buttons prevent water from leaking into the panel
- It can be use on the bench, can be mounted on base cupboard or cantilever systems
- Compliance with CE standards and directives



PgGO40_W

Vok Ocak Gazlı
Gas Wok Cooker



PgGO80_2W

2'li Vok Ocak Gazlı
2 Burner Gas Wok Cooker



PgBHR40

Baharatlık
Spice Unit

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Tüketim Consumption NG (m³/h)-LPG (kg/h)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
PgGO40_W	Vok Ocak Gazlı Gas Wok Cooker	400x900x250	1,90-1,41	18	36,5	450x1000x470
PgGO80_2W	2'li Vok Ocak Gazlı 2 Burner Gas Wok Cooker	800x900x250	3,81-2,82	36	70	850x1000x470
PgBHR40	Baharatlık Spice Units	400x900x250	-	-	18	450x1000x470

PRO 900



Patates Dinlendirme
Chips Scuttle

PgEPD40



Üst Tabla
2 mm
Top Table
2 mm



Benmari
Bain Marie

PgEBM40



Ara Tezgah
Work Top

PgAT40

Patates Dinlendirme - Benmari - Ara Tezgah Chips Scuttle - Bain Marie - Work Top

TR

- 2 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Seramik rezistans kullanılmıştır
- Küvet içindeki özel şekillendirilmiş delikli sac sayesinde yağ filtrelemesini kolaylaştırır
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz
- Set üstü kullanılabilir, alt dolap veya cantilevere montaj edilebilir
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 2 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Ceramic heater is used.
- Thanks to special formed perforated sheet in the tank, makes oil filtering easy
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- It can be use on the bench, can be mounted on base cupboard or cantilever systems
- Compliance with CE standards and directives

TR

- 2 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Silikon rezistans kullanılmıştır
- Küvet tabanında 1,5 cm yükselti sağlayan demonte delikli sac vardır
- Küvet tabanına yapışık rezistans hızlı ve eşit ısı dağılımı sağlar
- Küveti boşaltmak için ön paneldeki musluk kullanılır
- 30-90 °C termostat kontrolüyle su sıcaklığını ayarlayabilirsiniz
- Set üstü kullanılabilir, alt dolap veya cantilevere montaj edilebilir
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 2 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Silicone heater is used
- Perforated sheet with 1,5 cm height in the bottom of the tank
- The heaters at the bottom of the tank provides quick and uniform heat distribution
- Drainage from the front panel via valve
- 30-90 °C thermostat for water heat control
- It can be use on the bench, can be mounted on base cupboard or cantilever systems
- Compliance with CE standards and directives

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
PgEPD40	Patates Dinlendirme Chips Scuttle	400x900x250	230-50/60	1	22	450x1000x470
PgEBM40	Benmari Bain Marie	400x900x250	230-50/60	1	17	450x1000x470
PgEBM80	Benmari Bain Marie	800x900x250	230-50/60	2	30	850x1000x470
PgAT40	Ara Tezgah Work Top	400x900x250	-	-	15	450x1000x470
PgAT80	Ara Tezgah Work Top	800x900x250	-	-	25	850x1000x470

Elektrikli Infrared Ocaklar
Electric Infrared Cookers

PRO 900

Üst Tabla
2 mm
Top Table
2 mm



PgIFO40_2G

2'li Ocak Infrared
2 Zone Infrared Cooker

TR

- 2 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Radyan ısı plakaları yuvarlak olup, dikdörtgen seramik cam altına yerleştirilmiştir
- Seramik cam ağır iş yüküne dayanıklıdır
- Rezistans tava boyutuna göre ,Ø 195 mm ve Ø 280 mm olmak üzere iki kademeli çalıştırılabilir
- Uyarı lambası 65 °C yüzey sıcaklığında yanar
- Radyan ısı plakalarında aşırı ısı termiği mevcuttur plaka aşırı ısındığında elektriği keserek korumaya alır soğuyunca tekrar devreye girer
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 2 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Heaters are shape of circle and placed under rectangular ceramic glass
- Ceramic glass are suitable to heavy workload
- The resistance can be operated in two stages according to the pan size, Ø 195 mm and Ø 280 mm
- Warning lights turn on when the surface heat exceeded 65 °C
- Safety limiter protects radian hot plates from over heating
- Compliance with CE standards and directives



PgIFO80_4G

4'lü Ocak Infrared
4 Zone Infrared Cooker



PgIFO120_6G

6'lı Ocak Infrared
6 Zone Infrared Cooker

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
PgIFO40_2G	2'li Ocak Infrared 2 Zone Infrared Cooker	400x900x250	400-50/60	6	20	450x1000x470
PgIFO80_4G	4'li Ocak Infrared 4 Zone Infrared Cooker	800x900x250	400-50/60	12	36	850x1000x470
PgIFO120_6G	6'li Ocak Infrared 6 Zone Infrared Cooker	1200x900x250	400-50/60	18	54	1250x1000x470


Izgara Pleyt Elek.
Electric Fry Top

PgEIP40


Izgara Pleyt Elek.
Electric Fry Top

PgEIP80


TR

- 2 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Paslanmaz çelik uzun ömürlü rezistanslar kullanılmıştır
- Pleyt 15 mm kalınlığında temperli ST52 çelikten üretilmiştir
- Özel tasarım kontrol düğmesi panel içine su sızmalarını önler
- 3 mm kalınlığındaki paslanmaz siperlik yağ sıçramasını önler
- Yağ toplama haznesi çıkarılıp kolayca boşaltılabilir
- Pleyt demiri altına konumlanan rezistanslar eşit ısı dağılımı sağlar
- Temizliği kolaylaştıran yağ kanalı ve geniş gider deliği vardır
- 50-300 °C termostat kontrolüyle pleyt sıcaklığını ayarlayabilirsiniz
- Set üstü kullanılabilir , alt dolap veya cantilevere montaj edilebilir.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 2 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Stainless steel long life heaters
- The plate is made of 15 mm thick tempered ST52 steel
- Special design control button prevents water infiltration into the panel
- 3 mm stainless steel guard preventing oil splash
- Removable oil collector can be easily emptied
- Heaters located under the plate provide a uniform temperature distribution
- Thanks to oil channel and large drain hole, make cleaning easy
- 50-300 °C thermostat for plate heat control
- It can be use on the bench , can be mounted on base cupboard or cantilever systems
- Compliance with CE standards and directives

Seçenekler
Options

Krom Kaplı Pleyt Fiyat Farkı
Chrome Coated Plate Price Difference

	Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
	PgEIP40	Izgara Pleyt Elektrikli Electric Fry Top	400x900x250	400-50/60	6	41,5	450x1000x470
	PgEIP40_1/1	Izgara Pleyt Elektrikli Electric Fry Top	400x900x250	400-50/60	6	41,5	450x1000x470
	PgEIP80_1/0	Izgara Pleyt Elektrikli Electric Fry Top	800x900x250	400-50/60	12	95	850x1000x470
	PgEIP80_1/2	Izgara Pleyt Elektrikli Electric Fry Top	800x900x250	400-50/60	12	95	850x1000x470
	PgEIP80_1/1	Izgara Pleyt Elektrikli Electric Fry Top	800x900x250	400-50/60	12	95	850x1000x470

Gazlı Izgara Pleyt
Gas Fry Top

PRO 900

- TR** mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Yüksek performanslı brülör paslanmaz çeliktir
 - Pleyt 15 mm kalınlığında temperli ST52 çelikten üretilmiştir
 - Yağ toplama haznesi çıkarılıp kolayca boşaltılabilir
 - Cihaz doğalgaz veya LPG kullanımına uygundur dönüşüm için gaz memeleri cihazın içinde gelmektedir
 - Temizliği kolaylaştıran yağ kanalı ve geniş gider deliği vardır
 - Yüksek alevli brülör pleyt yüzeyinde eşit ısı dağılımı sağlar
 - Ateşleme için piezo çakmak kullanılmıştır
 - Set üstü kullanılabilir , alt dolap veya cantilevere montaj edilebilir
 - Magnet emniyet ventilli, pilotlu musluk kullanılmıştır
 - Alev denetim tertibatı (termokupl) , yanlışlıkla alevin sönmesi durumunda gazı keser , gaz kaçağını önler
 - Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 2 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- High performance stainless steel burner
- The plate is made of 15 mm thick tempered ST52 steel
- Removable oil collector can be easily emptied
- Appliance could be used with natural gas or LPG. Gas nozzles also put in appliance package for conversion
- Thanks to oil channel and large drain hole, make cleaning easy
- High flame burner provides uniform heat distribution on plate surface
- Piezoelectric ignition system
- It can be use on the bench , can be mounted on base cupboard or cantilever systems
- Magnet safety gas valve with pilot flame is used
- Flame failure device (thermocupl), cuts the gas when accidentally flame goes out; prevents gas leakage
- Compliance with CE standards and directives



PgGIP40

Izgara Pleyt Gazlı
Gas Fry Top



PgGIP80

Izgara Pleyt Gazlı
Gas Fry Top

Seçenekler
Options



Krom Kaplı Pleyt Fiyat Farkı
Chrome Coated Plate Price Difference

	Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Tüketim Consumption NG (m³/h)-LPG (kg/h)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
	PgGIP40	Izgara Pleyt Gazlı Gas Fry Top	400x900x250	0.69-0.51	6,5	43	450x1000x470
	PgGIP40_1/1	Izgara Pleyt Gazlı Gas Fry Top	400x900x250	0.69-0.51	6,5	43	450x1000x470
	PgGIP80_1/0	Izgara Pleyt Gazlı Gas Fry Top	800x900x250	1.38-1.02	13	96	850x1000x470
	PgGIP80_1/2	Izgara Pleyt Gazlı Gas Fry Top	800x900x250	1.38-1.02	13	96	850x1000x470
	PgGIP80_1/1	Izgara Pleyt Gazlı Gas Fry Top	800x900x250	1.38-1.02	13	96	850x1000x470


Fritöz Elektrikli
Electric Fryer

PgEFR40


Üst Tabla
2 mm
Top Table
2 mm

TR

- 2 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Paslanmaz çelik AISI 304 uzun ömürlü rezistanslar kullanılmıştır
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz
- Rezistans bloğu kaldırma mekanizması kuvvet temizliğini kolaylaştırır
- 100-180 °C termostat kontrolüyle yağ sıcaklığını ayarlayabilirsiniz
- Dolaplı kullanılır veya cantilevere montaj edilebilir
- Emniyet termostatu (termik) yağsız çalışmalarda rezistansı korur, termostat devre dışı kalırsa yüksek sıcaklıklarda devreyi keserek yağın alev almasını önler
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 2 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Stainless steel AISI 304 long life heaters
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- Thanks to heaters block tilting mechanism, makes tank cleaning easier
- 100-180 °C thermostat for oil heat control
- It can be use with base cupboard or can be mounted on cantilever system
- The safety thermostat (limiter) protects the resistance during oil-free operation, and if the thermostat is disabled, it cuts off the circuit at high temperatures preventing the oil from flaming
- Compliance with CE standards and directives


Fritöz Elektrikli
Electric Fryer

PgEFR80



Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
PgEFR40	Fritöz Elektrikli Electric Fryer	400x900x850	24 lt	400-50/60	19	42	450x1000x1070
PgEFR80	Fritöz Elektrikli Electric Fryer	800x900x850	2x24 lt	400-50/60	38	71	850x1000x1070

Üst Tabla
2 mm
Top Table
2 mm

TR

- 2 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Paslanmaz çelik AISI 304 uzun ömürlü rezistanslar kullanılmıştır
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz
- Rezistans bloğu kaldırma mekanizması kuvvet temizliğini kolaylaştırır
- Elektronik kart kontrolü kolay kullanım sağlar
- Donmuş yağ eritme modu, 6 adet kaydedilebilir program vardır
- Sıcaklık göstergesi, geri sayım saati, arıza kodu bildirimi vardır
- Dolaplı kullanılır veya cantilevere montaj edilebilir
- Emniyet termostatu (termik) yağsız çalışmalarda rezistansı korur, termostat devre dışı kalırsa yüksek sıcaklıklarda devreyi keserek yağın alev almasını önler
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 2 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Stainless steel AISI 304 long life heaters.
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- Thanks to heaters block tilting mechanism, makes tank cleaning easier
- Thanks to electronic control makes easy to use
- Melting mode for frozen oil, 6 recordable program
- Temperature indicator, countdown clock, failure code notification
- It can be use with base cupboard or can be mounted on cantilever system
- The safety thermostat (limiter) protects the resistance during oil-free operation, and if the thermostat is disabled it cuts off the circuit at high temperatures, preventing the oil from flaming
- Compliance with CE standards and directives



PgEFR40_D

Fritöz Dijital
Digital Fryer



PgEFR80_D

Fritöz Dijital
Digital Fryer

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
PgEFR40_D	Fritöz Dijital Digital Fryer	400x900x850	24 lt	400-50/60	19	42	450x1000x1070
PgEFR80_D	Fritöz Dijital Digital Fryer	800x900x850	2x24 lt	400-50/60	38	71	850x1000x1070


Makarna Haşlama Elek.
Electric Pasta Cooker

PgEMH40


Üst Tabla
2 mm
Top Table
2 mm

TR

- 2 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Paslanmaz çelik incoloy uzun ömürlü rezistanslar kullanılmıştır
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz
- Üst tablada taşmaları önleyen indirim mevcuttur
- Rezistans bloğu kaldırma mekanizması kuvvet temizliğini kolaylaştırır
- 30-110 °C termostat kontrolüyle su sıcaklığını ayarlayabilirsiniz
- Panodaki mandal buton çevrildiğinde selenoid valfi açar ve üst tabladaki su girişinden kuvete su dolumu yapılır
- Dolaplı kullanılır veya cantilevere montaj edilebilir
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 2 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Incoloy stainless steel long life heaters
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- The height difference between upper table and tank prevents overflow
- Thanks to heaters block tilting mechanism, makes tank cleaning easier
- 30-110 °C thermostat for water heat control
- When you turned the button on the panel, it opens the solenoid valve, and the water inlet on the upper table is filled the tank with water
- It can be use with base cupboard or can be mounted on cantilever system
- Compliance with CE standards and directives


Makarna Haşlama Elek.
Electric Pasta Cooker

PgEMH80



Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
PgEMH40	Makarna Haşlama Elektrikli Electric Pasta Cooker	400x900x850	24 lt	400-50/60	10,5	42	450x1000x1070
PgEMH80	Makarna Haşlama Elektrikli Electric Pasta Cooker	800x900x850	2x24 lt	400-50/60	21	80	850x1000x1070

Dijital Makarna Haşlamalar
Digital Pasta Cookers

PRO 900

Üst Tabla
2 mm
Top Table
2 mm

TR

- 2 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Paslanmaz çelik incoloy uzun ömürlü rezistanslar kullanılmıştır
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz
- Rezistans bloğu kaldırma mekanizması kuvvet temizliğini kolaylaştırır
- Elektronik kart kontrolü kolay kullanım sağlar
- 6 adet kaydedilebilir program, 2 modlu ayarlanabilir su giriş tuşu vardır
- Sıcaklık göstergesi, geri sayım saati, arıza kodu bildirimi vardır
- Işıklı, sesli alarm ve alarm sessiz modu vardır
- Dolaplı kullanılır veya cantilevere montaj edilebilir
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 2 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Incoloy stainless steel long life heaters
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- Thanks to heaters block tilting mechanism, makes tank cleaning easier
- Thanks to electronic control makes easy to use
- 6 recordable program, 2-mode adjustable water inlet key
- Temperature indicator, countdown clock, failure code notification
- Illuminated, audible alarm and alarm silent mode
- It can be use with base cupboard or can be mounted on cantilever system
- Compliance with CE standards and directives



PgEMH40_D

Makarna Haşlama Dijital
Digital Pasta Cooker



PgEMH80_D

Makarna Haşlama Dijital
Digital Pasta Cooker

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
PgEMH40-D	Makarna Haşlama Dijital Digital Pasta Cooker	400x900x850	24 lt	400-50/60	10.5	42	450x1000x1070
PgEMH80-D	Makarna Haşlama Dijital Digital Pasta Cooker	800x900x850	2x24 lt	400-50/60	21	80	850x1000x1070


Barbekü Izgara Elektrikli
Electric Barbecue Grill

PgEBI40


Üst Tabla
2 mm
Top Table
2 mm

TR

- 2 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Paslanmaz çelik incoloy uzun ömürlü rezistanslar kullanılmıştır
- Pişirme yüzeyi ağır iş yüküne dayanıklı döküm demirdir
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz
- Döküm demir altına konumlanan rezistanslar eşit ısı dağılımı sağlar
- 50-300 °C termostat kontrolüyle sıcaklığı ayarlayabilirsiniz
- Döküm ızgaranın yivli tarafında et veya tavuk, düz tarafında balık veya sebze pişirebilirsiniz
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 2 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Incoloy stainless steel long life heaters
- Heavy-duty upper cast iron is used for cooking area
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- Heaters located under the cast iron provide a uniform temperature distribution
- 50-300 °C thermostat for heat control
- You can cook meat or chicken on the ribbed side of the casting grill, fish or vegetables on the flat side
- Compliance with CE standards and directives


Barbekü Izgara Elektrikli
Electric Barbecue Grill

PgEBI120



Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
PgEBI40	Barbekü Izgara Elektrikli Electric Barbecue Grill	400x900x850	400-50/60	7,5	51	450x1000x1070
PgEBI40	Barbekü Izgara Elektrikli (Set Üstü) Electric Barbecue Grill (Countertop)	400x900x380	400-50/60	7,5	35	450x1000x600
PgEBI80	Barbekü Izgara Elektrikli Electric Barbecue Grill	800x900x850	400-50/60	15	82	850x1000x1070
PgEBI80	Barbekü Izgara Elektrikli (Set Üstü) Electric Barbecue Grill (Countertop)	800x900x380	400-50/60	15	59	850x1000x600
PgEBI120	Barbekü Izgara Elektrikli Electric Barbecue Grill	1200x900x850	400-50/60	22,5	123	1250x1000x1070
PgEBI120	Barbekü Izgara Elektrikli (Set Üstü) Electric Barbecue Grill (Countertop)	1200x900x380	400-50/60	22,5	87	1250x1000x600

Gazlı Barbekü Izgaralar
Gas Barbecue Grills

PRO 900

Üst Tabla
2 mm
Top Table
2 mm

TR

- 2 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Yüksek performanslı brülör paslanmaz çeliktir
- Piştirme yüzeyi ağır iş yüküne dayanıklı döküm demirdir
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz
- Cihaz doğalgaz veya LPG kullanımına uygundur dönüşüm için gaz memeleri cihazın içinde gelmektedir
- Ateşleme için piezo çakmak kullanılmıştır
- Döküm izgaranın yivli tarafında et veya tavuk, düz tarafında balık veya sebze pişirebilirsiniz
- Magnet emniyet ventilli, pilotlu musluklar kullanılmıştır
- Alev denetim tertibatı (termokupl), yanlışlıkla alevin sönmesi durumunda gazı keser, gaz kaçağını önler
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 2 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- High performance stainless steel burner
- Heavy-duty upper cast iron is used for cooking area
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- Appliance could be used with natural gas or LPG. Gas nozzles also put in appliance package for conversion
- Piezoelectric ignition system
- You can cook meat or chicken on the ribbed side of the casting grill, fish or vegetables on the flat side
- Magnet safety gas valves with pilot flame are used
- Flame failure device (thermocupl), cuts the gas when accidentally flame goes out; prevents gas leakage
- Compliance with CE standards and directives



PgGBI40

Barbekü Izgara Gazlı
Gas Barbecue Grill



PgGBI120

Barbekü Izgara Gazlı
Gas Barbecue Grill

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Tüketim Consumption NG (m ³ /h)-LPG (kg/h)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
PgGBI40	Barbekü Izgara Gazlı Gas Barbecue Grill	400x900x850	0,79-0,59	7,5	54	450x1000x1070
PgGBI40	Barbekü Izgara Gazlı (Set Üstü) Gas Barbecue Grill (Countertop)	400x900x380	0,79-0,59	7,5	38	450x1000x600
PgGBI80	Barbekü Izgara Gazlı Gas Barbecue Grill	800x900x850	1,59-1,18	15	88	850x1000x1070
PgGBI80	Barbekü Izgara Gazlı (Set Üstü) Gas Barbecue Grill (Countertop)	800x900x380	1,59-1,18	15	65	850x1000x600
PgGBI120	Barbekü Izgara Gazlı Gas Barbecue Grill	1200x900x850	2,38-1,76	22,5	132	1250x1000x1070
PgGBI120	Barbekü Izgara Gazlı (Set Üstü) Gas Barbecue Grill (Countertop)	1200x900x380	2,38-1,76	22,5	96	1250x1000x600


Devrilir Tava Elektrikli
Electric Tilting Pan

PgEDT80


TR

- 10 mm kalınlığında pişirme tabanı AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Paslanmaz çelik uzun ömürlü rezistanslar kullanılmıştır
- Çift cidarlı üst kapak iyi bir izolasyon sağlar
- Ergonomik, paslanmaz kapak kulbu kullanılmıştır
- Özel tasarım kontrol düğmesi panel içine su sızmalarını önler
- Manuel kaldırma mekanizmasıyla kolay boşaltma yapılır
- Tava altına konumlanan rezistanslar eşit ısı dağılımı sağlar
- Panodaki mandal buton çevrildiğinde selenoid valfi açar ve üst tabladaki su girişinden küvete su dolumu yapılır
- 50-300 °C termostat kontrolüyle pişirme sıcaklığını ayarlayabilirsiniz
- Emniyet termostatu (termik) , termostat devre dışı kalırsa yüksek sıcaklıklarda devreyi keserek rezistansı ve cihazı korur
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 10 mm thickness cooking base is made of AISI 304 stainless steel
- Stainless steel long life heaters
- Double-skinned top cover provides good insulation
- An ergonomic stainless steel handle is used
- Special design control button prevents water infiltration into the panel
- Easy emptying with manual lifting mechanism
- Heaters located under the pan provide a uniform temperature distribution
- When you turned the button on the panel, it opens the solenoid valve , and the water inlet on the upper table is filled the tank with water
- 50-300 °C thermostat for heat control
- The safety thermostat (limiter) protects the device and the resistance by cutting off the circuit at high temperatures if the thermostat is disabled
- Compliance with CE standards and directives


Devrilir Tava Elektrikli
Electric Tilting Pan

PgEDT120



Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
PgEDT80	Devrilir Tava Elektrikli Electric Tilting Pan	800x900x850	80 lt	400-50/60	15	125	850x1000x1070
PgEDT120	Devrilir Tava Elektrikli Electric Tilting Pan	1200x900x850	120 lt	400-50/60	20	180	1250x1000x1070

TR

- 10 mm kalınlığında pişirme tabanı AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Yüksek performanslı brülör paslanmaz çeliktir
- Çift cidarlı üst kapak iyi bir izolasyon sağlar
- Ergonomik, paslanmaz kapak kulbu kullanılmıştır
- Manuel kaldırma mekanizmasıyla kolay boşaltma yapılır
- Cihaz doğalgaz veya LPG kullanımına uygundur dönüşüm için gaz memeleri cihazın içinde gelmektedir
- Panodaki mandal buton çevrildiğinde selenoid valfi açar ve üst tabladaki su girişinden küvete su dolumu yapılır
- Yüksek alevli brülör pişirme yüzeyinde eşit ısı dağılımı sağlar
- Ateşleme işlemi, gaz düğmesi çakmak konumundayken otomatik olarak gerçekleşir
- 50-300 °C termostat kontrolüyle pişirme sıcaklığını ayarlayabilirsiniz
- Emniyet termostatu (termik) , termostat devre dışı kalırsa yüksek sıcaklıklarda devreyi keserek rezistansı ve cihazı korur
- Cihaz çalışır durumdayken tava kaldırılınca brülör söner -inince otomatik yanar
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 10 mm thickness cooking base is made of AISI 304 stainless steel
- High performance stainless steel burner
- Double-skinned top cover provides good insulation
- An ergonomic stainless steel handle is used
- Easy emptying with manual lifting mechanism
- Appliance could be used with natural gas or LPG. Gas nozzles also put in appliance package for conversion
- When you turned the button on the panel, it opens the solenoid valve , and the water inlet on the upper table is filled the tank with water
- High flame burner provides uniform heat distribution on cooking surface
- Ignition occurs automatically when the gas switch is in the ignition position
- 50-300 °C thermostat for heat control
- The safety thermostat (limiter) protects the device and the resistance by cutting off the circuit at high temperatures if the thermostat is disabled
- During in operation, the burner goes out when the pan is lifted up and the burner automatically goes on when the pan is lifted down
- Compliance with CE standards and directives



PgGDT80

Devrilir Tava Gazlı
Gas Tilting Pan



PgGDT120

Devrilir Tava Gazlı
Gas Tilting Pan

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Voltaj Voltage (V-Hz)	Tüketim Consumption NG (m ³ /h)-LPG (kg/h)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
PgGDT80	Devrilir Tava Gazlı Gas Tilting Pan	800x900x850	80 lt	230-50/60	1,90 - 1,41	18	129	850x1000x1070
PgGDT120	Devrilir Tava Gazlı Gas Tilting Pan	1200x900x850	120 lt	230-50/60	2,96 - 2,19	28	184	1250x1000x1070


Kuzine Fırını Elektrikli
Electric Oven Range

PgEKF80


TR

- Paslanmaz çelik uzun ömürlü rezistanslar kullanılmıştır
- Ergonomik , paslanmaz fırın kulbu kullanılmıştır
- Özel tasarım kontrol düğmesi panel içine su sızmalarını önler
- Fırın alt ve üst rezistansı birbirinden bağımsız olarak açılıp kapatılabilir
- 20-40-65 mm derinliğinde 6 adet GN 1/1 kuvvet kullanılabilir
- 50-300 °C termostat kontrolüyle sıcaklığı ayarlayabilirsiniz
- Termostat kontrolüyle pleyt sıcaklığının istenen değerin üzerine çıkması önlenir
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- *Stainless steel long life heaters*
- *An ergonomic stainless steel oven handle is used*
- *Special design control button prevents water infiltration into the panel*
- *Oven bottom and top resistance can be opened and closed independently of each other*
- *At 20-40-65 mm depth 6 units GN 1/1 container can be used*
- *50-300 °C thermostat for heat control*
- *The thermostat control prevents the plate temperature from exceeding the set value*
- *Compliance with CE standards and directives*


Kuzine Fırını Gazlı
Gas Oven Range

PgGKF80


TR

- Yüksek performanslı brülör paslanmaz çeliktir
- Özel tasarım kontrol düğmesi panel içine su sızmalarını önler
- Ergonomik , paslanmaz fırın kulbu kullanılmıştır
- Cihaz doğal gaz veya LPG kullanımına uygundur, dönüşüm için gaz memeleri cihazın içinde gelmektedir
- 20-40-65 mm derinliğinde 6 adet GN 1/1 kuvvet kullanılabilir
- 60-300 °C termostatlı musluk kullanılmıştır
- Magnet emniyet ventilli, pilotlu musluk kullanılmıştır
- Alev denetim tertibatı (termokupl) , yanlışlıkla alevin sönmeye durumunda gazı keser , gaz kaçağını önler
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- *High performance stainless steel burner*
- *Special design control buttons prevent water infiltration into the panel*
- *An ergonomic stainless steel oven handle is used*
- *Appliance could be used with natural gas or LPG. Gas nozzles also put in appliance package for conversion*
- *At 20-40-65 mm depth 6 units GN 1/1 container can be used*
- *60-300 °C thermostatic gas valve*
- *Magnet safety gas valve with pilot flame is used*
- *Flame failure device (thermocupl) , cuts the gas when accidentaly flame goes out; prevents gas leakage*
- *Compliance with CE standards and directives*

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Tüketim Consumption NG (m³/h)-LPG (kg/h)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
PgEKF80	Kuzine Fırını Elektrikli Electric Oven Range	800x900x570	400-50/60	-	7	76	850x1000x700
PgGKF80	Kuzine Fırını Gazlı Gas Oven Range	800x900x570	-	0,85 - 0,63	8	86	850x1000x700

Kaynatma Kazanları
Gas Boiling Pans

PRO 900

TR

- 2 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Yüksek performanslı brülör paslanmaz çeliktir
- Kazan ısı kaybını önlemek için özel izolasyon malzemesiyle kaplanmıştır
- Cihaz doğalgaz veya LPG kullanımına uygundur dönüşüm için gaz memeleri cihazın içinde gelmektedir
- Üst tabladaki musluk vasıtasıyla kazan içine su dolumu yapılır
- Gıdaya uygun 2" boşaltma vanası kullanılmıştır
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 2 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- High performance stainless steel burner
- The pan is coated with special insulating material to prevent heat loss
- Appliance could be used with natural gas or LPG. Gas nozzles also put in appliance package for conversion
- Water is filled into the tank through the tap on the top plate
- 2" drain valve suitable for food is used
- Compliance with CE standards and directives



PgGKK80

Kaynatma Kazanı Gazlı
Gas Boiling Pan

TR

- 2 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Paslanmaz çelik incoloy uzun ömürlü rezistanslar kullanılmıştır
- Çift cidarlı üst kapak iyi bir izolasyon sağlar
- Kazan ısı kaybını önlemek için özel izolasyon malzemesiyle kaplanmıştır
- Üst tabladaki musluk vasıtasıyla kazan içine su dolumu yapılır
- Gıdaya uygun 2" boşaltma vanası kullanılmıştır
- Emniyet termostatu (termik), yüksek sıcaklıklarda devreyi keserek rezistansı ve cihazı korur
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 2 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Incoloy stainless steel long life heaters
- Double-skinned top cover provides good insulation
- The pan is coated with special insulating material to prevent heat loss
- Water is filled into the tank through the tap on the top plate
- 2 "drain valve suitable for food is used
- The safety thermostat (limiter) protects the device and the resistance by cutting off the circuit at high temperatures
- Compliance with CE standards and directives



PgEKK80

Kaynatma Kazanı Elek.
Electric Boiling Pan

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Voltaj Voltage (Hz)	Tüketim Consumption NG (m³/h)-LPG (kg/h)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
PgGKK80	Kaynatma Kazanı Gazlı Gas Boiling Pan	800x900x850	150 lt	-	1,80-1,33	17	153	850x1000x1070
PgEKK80	Kaynatma Kazanı Elektrikli Electric Boiling Pan	800x900x850	150 lt	400 V 3N-PE 50/60	-	18	111	850x1000x1070


Kapılı Alt Dolap
Base Cupboard

PgAD40
TR

- Hijyenik ve geniş depolama alanı sağlar
- Konstrüksiyon ağır iş yüküne dayanıklıdır
- Dolap ayakları yükseklik ayarlı olup paslanmazdır
- Dolap kapıları , ergonomik ve kolay temizlenirdir
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- Provides hygienic and large storage space
- Thanks to construction allows us a heavy duty work place
- Stainless steel feets are height adjustable
- Cupboard doors are ergonomic and easy to clean
- Compliance with CE standards and directives


Kapılı Alt Dolap
Base Cupboard

PgAD160

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
PgAD40	Kapılı Alt Dolap Base Cupboard	400x820x600	16,5	440x860x600
PgAD80	Kapılı Alt Dolap Base Cupboard	400x820x600	24	840x860x600
PgAD120	Kapılı Alt Dolap Base Cupboard	1200x820x600	36,5	1240x860x600
PgAD160	Kapılı Alt Dolap Base Cupboard	1600x820x600	44	1640x860x600

*Pisirme Tutkunuzu Atesleyin
Fire Your Cooking Desire*





Tekli Ocak Gazlı
One Burner Gas Cooker

PAGO40_1G



2'li Ocak Gazlı
2 Burner Gas Cooker

PAGO40_2G



Vok Ocak Gazlı
Gas Wok Cooker

PAGCO40



TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Brülörler döküm olup , kapakları pirinç malzemeden yapılmıştır
- Ağır iş yüküne dayanıklı döküm kullanılmıştır
- Cihaz doğalgaz veya LPG kullanımına uygundur dönüşüm için gaz memeleri cihazın içinde gelmektedir
- Döküm küçükten büyüğe bütün tencerelerin kullanımına uygundur
- Magnet emniyet ventilli, pilotlu musluklar kullanılmıştır
- Alev denetim tertibatı (termokupl) , yanlışlıkla alevin sönmesi durumunda gazı keser , gaz kaçağını önler
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Burners are cast iron and the caps are made of brass material
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- Appliance could be used with natural gas or LPG. Gas nozzles also put in appliance package for conversion
- Heavy-duty upper cast iron is suitable for all pots from the smallest to the largest
- Magnet safety gas valves with pilot flame are used
- Flame failure device (thermocupl), cuts the gas when accidentaly flame goes out; prevents gas leakage
- Compliance with CE standards and directives

TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Yüksek performanslı brülör dökümden imal edilmiştir
- Ağır iş yüküne dayanıklı döküm kullanılmıştır
- Doğalgaz ve LPG kullanımı için farklı bekler kullanılarak üretim yapılmaktadır
- Döküm wok tavaların kullanımına uygundur
- Magnet emniyet ventilli, pilotlu musluk kullanılmıştır
- Alev denetim tertibatı (termokupl) , yanlışlıkla alevin sönmesi durumunda gazı keser , gaz kaçağını önler
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- High performance burner is made of cast iron
- Heavy-duty upper cast iron is used
- Different burners are used for LPG and NG
- Heavy-duty upper cast iron is suitable for wok pots
- Magnet safety gas valve with pilot flame is used
- Flame failure device (thermocupl), cuts the gas when accidentaly flame goes out; prevents gas leakage
- Compliance with CE standards and directives

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Tüketim Consumption NG (m³/h)-LPG (kg/h)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
PAGO40_1G	Tekli Ocak Gazlı One Burner Gas Cooker	400x600x280	0.95-0.71	9	18	450x650x400
PAGO40_2G	2'li Ocak Gazlı One Burner Gas Cooker	400x700x280	1.64-1.21	15,5	22	450x750x400
PAGCO40	Vok Ocak Gazlı Gas Wok Cooker	400x600x280	1.90-1.41	18	29	450x650x520

Elektrikli Ocaklar - Infrared Ocak
Electric Cookers - Infrared Cooker

ANKASTRE / BUILT-IN

TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Isı plakaları demir döküm olup, karedir
- Isı plakaları çeşitli ebatlardaki tencerelerin kullanımına uygundur
- 6 kademeli ısı ayarı vardır
- Isı plakalarında aşırı ısı termiği mevcuttur, plaka aşırı ısındığında elektriği keserek korumaya alır, soğuyunca tekrar devreye girer
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Hot plates are cast iron and shape of square
- Hot plates are suitable for use with pots of various sizes
- 6 position heating system
- Safety limiter protects hot plates from over heating
- Compliance with CE standards and directives



PAEO40_1G

Tekli Ocak Elektrikli
One Hot Plate Electric Cooker



PAEO40_2G

2'li Ocak Elektrikli
Two Hot Plate Electric Cooker

TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Radyan ısı plakaları yuvarlak olup, dikdörtgen seramik cam altına yerleştirilmiştir
- Rezistans tava boyutuna göre, Ø 142 mm ve Ø 230 mm olmak üzere iki kademeli çalıştırılabilir
- Uyarı lambası 65 °C yüzey sıcaklığında yanar
- Radyan ısı plakalarında aşırı ısı termiği mevcuttur plaka aşırı ısındığında elektriği keserek korumaya alır soğuyunca tekrar devreye girer
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Heaters are shape of circle and placed under rectangular ceramic glass
- The resistance can be operated in two stages according to the pan size, Ø 142 mm and Ø 230 mm.
- Warning lights turn on when the surface heat exceeded 65 °C
- Safety limiter protects radian hot plates from over heating
- Compliance with CE standards and directives



PAIO40_2G

2'li Ocak Infrared
Two Zone Infrared Cooker

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
PAEO40_1G	Tekli Ocak Elektrikli One Hot Plate Electric Cooker	400x600x280	400-50/60	4	19	450x650x400
PAEO40_2G	2'li Ocak Elektrikli 2 Hot Plate Electric Cooker	400x700x280	400-50/60	5,2	22	450x750x400
PAIO40_2G	2'li Ocak Infrared 2 Zone Infrared Cooker	400x700x280	400-50/60	5	14	450x750x400


Fritöz Elektrikli
Electric Fryer 40

PAEFR40



TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, monte olduğu yüzeye boşluksuz oturur hijyen sorunu oluşmaz
- Üst tablada taşmaları önleyen indirim mevcuttur
- Rezistans bloğu kaldırma mekanizması kuvvet temizliğini kolaylaştırır
- 100-180 °C termostat kontrolüyle yağ sıcaklığını ayarlayabilirsiniz
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected to surface, it eliminates the hygiene problems
- The height difference between upper table and tank prevents oil overflow
- Thanks to heaters block tilting mechanism, makes tank cleaning easier
- 100-180 °C thermostat for oil heat control
- Compliance with CE standards and directives


Fritöz Elektrikli
Electric Fryer 40

PAEFR80



Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
PAEFR40	Fritöz Elektrikli Electric Fryer	400x700x460	18 lt	400-50/60	13,5	20	450x750x660
PAEFR80	Fritöz Elektrikli Electric Fryer	800x700x460	2x18 lt	400-50/60	24	36	850x750x660

Dijital Fritözler
Digital Fryer

ANKASTRE / BUILT-IN



PAEFR40_D

Fritöz Dijital
Digital Fryer 40

TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, monte olduğu yüzeye boşluksuz oturur hijyen sorunu oluşmaz
- Üst tablada taşmaları önleyen indirim mevcuttur
- Elektronik kart kontrolü kolay kullanım sağlar
- Donmuş yağı eritme modu, 6 adet kaydedilebilir program vardır
- Sıcaklık göstergesi, geri sayım saati, arıza kodu bildirimi vardır
- Işıklı, sesli alarm ve alarm sessiz modu vardır
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected to surface, it eliminates the hygiene problems
- The height difference between upper table and tank prevents oil overflow
- Thanks to electronic control makes easy to use
- Melting mode for frozen oil, 6 recordable program
- Temperature indicator, countdown clock, failure code notification
- Illuminated, audible alarm and alarm silent mode
- Compliance with CE standards and directives



PAEFR80_D

Fritöz Dijital
Digital Fryer 80

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
PAEFR40_D	Fritöz Dijital Digital Fryer	400x700x460	18 lt	400-50/60	13,5	20	450x750x660
PAEFR80_D	Fritöz Dijital Digital Fryer	800x700x460	2x18 lt	400-50/60	27	36	850x750x660


Makarna Haşlama Elek.
Electric Pasta Cooker

PAEMH40



TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Paslanmaz çelik incoloy uzun ömürlü rezistanslar kullanılmıştır
- Özel tasarım kontrol düğmesi panel içine su sızmalarını önler
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, monte olduğu yüzeye boşluksuz oturur hijyen sorunu oluşmaz
- Üst tablada taşmaları önleyen indirim mevcuttur
- Rezistans bloğu kaldırma mekanizması kuvvet temizliğini kolaylaştırır
- 30-110 °C termostat kontrolüyle su sıcaklığını ayarlayabilirsiniz
- Panodaki mandal buton çevrildiğinde selenoid valfi açar ve üst tabladaki su girişinden küvete su dolumu yapılır
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Incoloy stainless steel long life heaters
- Special design control button prevents water infiltration into the panel
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected to surface, it eliminates the hygiene problems
- The height difference between upper table and tank prevents overflow
- Thanks to heaters block tilting mechanism, makes tank cleaning easier
- 30-110 °C thermostat for water heat control
- When the latch button on the panel is turned, the solenoid valve opens and water is filled into the bathtub from the water inlet on the upper table
- Compliance with CE standards and directives


Makarna Haşlama Elek.
Electric Pasta Cooker

PAEMH80



Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
PAEMH40	Makarna Haşlama Elektrikli Electric Pasta Cooker	400x700x770	18 lt	400-50/60	6	21,5	450x750x870
PAEMH80	Makarna Haşlama Elektrikli Electric Pasta Cooker	800x700x600	2x18 lt	400-50/60	12	42	850x750x770

Dijital Makarna Haşlamalar
Digital Pasta Cookers

ANKASTRE / BUILT-IN



PAEMH40_D

Makarna Haşlama Dijital
Digital Pasta Cooker

TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Paslanmaz çelik incoloy uzun ömürlü rezistanslar kullanılmıştır
- Rezistans bloğu kaldırma mekanizması kuvvet temizliğini kolaylaştırır
- Elektronik kart kontrolü kolay kullanım sağlar
- 6 adet kaydedilebilir program, 2 modlu ayarlanabilir su giriş tuşu vardır
- Sıcaklık göstergesi, geri sayım saati, arıza kodu bildirimi vardır
- Işıklı, sesli alarm ve alarm sessiz modu vardır
- Dolaplı kullanılır veya cantilevere montaj edilebilir
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Incoloy stainless steel long life heaters
- Thanks to heaters block tilting mechanism, makes tank cleaning easier
- Thanks to electronic control makes easy to use
- 6 recordable program, 2-mode adjustable water inlet key
- Temperature indicator, countdown clock, failure code notification
- Illuminated, audible alarm and alarm silent mode
- It can be use with base cupboard or can be mounted on cantilever system
- Compliance with CE standards and directives



PAEMH80_D

Makarna Haşlama Dijital
Digital Pasta Cooker

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Voltaj Voltage (Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
PAEMH40_D	Makarna Haşlama Dijital Digital Pasta Cooker	400x700x770	18 lt	400-50/60	6	21,5	450x750x870
PAEMH80_D	Makarna Haşlama Dijital Digital Pasta Cooker	800x700x600	2x18 lt	400-50/60	12	42	850x750x770


Izgara Pleyt Elektrikli
Electric Fry Top

PAEIP40



TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Paslanmaz çelik uzun ömürlü rezistanlar kullanılmıştır
- Pleyt 15 mm kalınlığında temperli ST52 çelikten üretilmiştir
- 3 mm kalınlığındaki paslanmaz siperlik yağ sıçramasını önler
- Yağ toplama haznesi çıkarılıp kolayca boşaltılabilir
- Pleyt demiri altına konumlanan rezistanlar eşit ısı dağılımı sağlar
- 50-300 °C termostat kontrolüyle pleyt sıcaklığını ayarlayabilirsiniz
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Stainless steel long life heaters
- The plate is made of 15 mm thick tempered ST52 steel
- 3 mm stainless steel guard preventing oil splash
- Removable oil collector can be easily emptied
- Heaters located under the plate provide a uniform temperature distribution
- 50-300 °C thermostat for plate heat control
- Compliance with CE standards and directives


Izgara Pleyt Elektrikli
Electric Fry Top

PAEIP80


Seçenekler
Options

Krom Kaplı Pleyt Fiyat Farkı
Chrome Coated Plate Price Difference

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
 PAEIP40	Izgara Pleyt Elektrikli Electric Fry Top	400x700x400	400-50/60	4,5	37,5	440x750x540
 PAEIP40_1/1	Izgara Pleyt Elektrikli Electric Fry Top	400x700x400	400-50/60	4,5	37,5	440x750x540
 PAEIP80_1/0	Izgara Pleyt Elektrikli Electric Fry Top	800x700x400	400-50/60	9	68,5	840x750x540
 PAEIP80_1/2	Izgara Pleyt Elektrikli Electric Fry Top	800x700x400	400-50/60	9	68,5	840x750x540
 PAEIP80_1/1	Izgara Pleyt Elektrikli Electric Fry Top	800x700x400	400-50/60	9	68,5	840x750x540

Gazlı Izgara Pleytler
Gas Fry Tops

ANKASTRE / BUILT-IN

TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Yüksek performanslı brülör paslanmaz çeliktir
- Ateşleme için piezo çakmak kullanılmıştır
- Pleyt 15 mm kalınlığında temperli ST52 çelikten üretilmiştir
- 3 mm kalınlığındaki paslanmaz siperlik yağ sıçramasını önler
- Cihaz doğalgaz ve LPG kullanımına uygundur.Dönüşüm için gaz memeleri cihazın içinde gönderilmektedir
- Yağ toplama haznesi çıkarılıp kolayca boşaltılabilir
- Alev denetim tertibatı (termokupl) , mevcuttur
- Temizliği kolaylaştıran yağ kanalı ve geniş gider deliği vardır
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 1.5 mm thick top plate in AISI 304 stainless steel
- High performance burner in stainless steel
- Used piezo lighters for ignition
- The plate is made of 15 mm thick tempered ST52 steel
- 3 mm stainless steel guard preventing oil splash
- Appliance could be used with natural gas or LPG gas nozzles also put in appliance package for conversion
- The oil collection tank can be removed and easily emptied
- Flame control device (thermocouple) is available
- Thanks to oil chanel and large drain hale, make cleaning easy
- The device is manufactured according to CE standards and directives



PAGIP40

Izgara Pleyt Gazlı
Gas Fry Top



PAGIP80

Izgara Pleyt Gazlı
Gas Fry Top

Seçenekler
Options



Krom Kaplı Pleyt Fiyat Farkı
Chrome Coated Plate Price Difference

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Tüketim Consumption NG (m ³ /h)-LPG (kg/h)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
PAGIP40	Izgara Pleyt Gazlı Gas Fry Top	400x700x400	0.63-0.47	6	41	450x750x540
PAGIP40-1/1	Izgara Pleyt Gazlı Gas Fry Top	400x700x400	0.63-0.47	6	41	450x750x540
PAGIP80_1/0	Izgara Pleyt Gazlı Gas Fry Top	800x700x400	1.27-0.94	12	77	850x750x540
PAGIP80_1/2	Izgara Pleyt Gazlı Gas Fry Top	800x700x400	1.27-0.94	12	77	850x750x540
PAGIP80_1/1	Izgara Pleyt Gazlı Gas Fry Top	800x700x400	1.27-0.94	12	77	850x750x540

ANKASTRE / BUILT-IN

Patates Dinlendirme - Benmariler Chips Scuttle - Bain Maries



Patates Dinlendirme
Chips Scuttle

PAEPD40



Benmari
Bain Marie

PAEBM40



Benmari
Bain Marie

PAEBM80



TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Seramik rezistans kullanılmıştır
- Küvet içindeki özel şekillendirilmiş delikli sac sayesinde yağ filtrelemesini kolaylaştırır
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, monte olduğu yüzeye boşluksuz oturur hijyen sorunu oluşmaz
- Açma kapama düğmesi ile kontrol edilir
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Ceramic heater is used
- Thanks to special formed perforated sheet in the tank, makes oil filtering easy
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected to surface, it eliminates the hygiene problems
- Control with on / off switch
- Compliance with CE standards and directives

TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Silikon rezistans kullanılmıştır
- Küvet tabanında 1,5 cm yükselti sağlayan demonte delikli sac vardır
- Küvet tabanına yapışık rezistans hızlı ve eşit ısı dağılımı sağlar
- Küveti boşaltmak için küvet altındaki musluk kullanılır
- 30-90 °C termostat kontrolüyle su sıcaklığını ayarlayabilirsiniz
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Silicone heater is used
- Perforated sheet with 1,5 cm height in the bottom of the tank
- The heaters at the bottom of the tank provides quick and uniform heat distribution
- Drainage from the bottom via valve
- 30-90 °C thermostat for water heat control
- Compliance with CE standards and directives

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
PAEPD40	Patates Dinlendirme Chips Scuttle	400x700x520	230-50/60	1	14	450x750x650
PAEBM40	Benmari Bain Marie	400x700x320	230-50/60	1	13	450x750x510
PAEBM80	Benmari Bain Marie	800x700x320	230-50/60	2	22	850x750x510

Barbekü Izgaralar
Barbecue Grills

ANKASTRE / BUILT-IN

TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Paslanmaz çelik incoloy uzun ömürlü rezistanslar kullanılmıştır
- Piştirme yüzeyi ağır iş yüküne dayanıklı döküm demirdir
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz
- 50-300 °C termostat kontrolüyle sıcaklığı ayarlayabilirsiniz
- Döküm ızgaranın yivli tarafında et veya tavuk, düz tarafında balık veya sebze pişirebilirsiniz
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Incoloy stainless steel long life heaters
- Heavy-duty upper cast iron is used for cooking area
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- 50-300 °C thermostat for heat control
- You can cook meat or chicken on the ribbed side of the casting grill, fish or vegetables on the flat side
- Compliance with CE standards and directives



PAECG80

Barbekü Izgara Elek.
Electric Barbecue Grill

TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Yüksek performanslı brülör paslanmaz çeliktir
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, monte olduğu yüzeye boşluksuz oturur, hijyen sorunu oluşmaz
- 50-300 °C termostat kontrolüyle sıcaklığı ayarlayabilirsiniz.
- Ateşleme için piezo çakmak kullanılmıştır
- Döküm ızgaranın yivli tarafında et veya tavuk, düz tarafında balık veya sebze pişirebilirsiniz
- Alev denetim tertibatı (termokupl) , yanlışlıkla alevin sönmesi durumunda gazı keser , gaz kaçağını önler
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- High performance stainless steel burner
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected to surface, it eliminates the hygiene problems
- 50-300 °C thermostat for heat control
- Piezoelectric ignition system
- You can cook meat or chicken on the ribbed side of the casting grill, fish or vegetables on the flat side
- Flame failure device (thermocupl), cuts the gas when accidentally flame goes out; prevents gas leakage
- Compliance with CE standards and directives



PAGCG80

Barbekü Izgara Gazlı
Gas Barbecue Grill

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Tüketim Consumption NG (m³/h)-LPG (kg/h)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
PAECG40	Barbekü Izgara Elektrikli Electric Barbecue Grill	400x700x380	400-50/60	-	6	34	440x750x540
PAECG80	Barbekü Izgara Elektrikli Electric Barbecue Grill	800x700x380	400-50/60	-	12	57	840x750x540
PAGCG40	Barbekü Izgara Gazlı Gas Barbecue Grill	400x700x380	-	0.63-0.47	6	34	440x750x540
PAGCG80	Barbekü Izgara Gazlı Gas Barbecue Grill	800x700x380	-	1.27-0.94	12	57	840x750x540



Yer Ocağı Elektrikli
Electric Stock Pot Stove

UMOP0302



TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Isı plakaları demir döküm olup , karedir
- Isı plakaları ağır iş yüküne dayanıklıdır
- Isı plakaları çeşitli ebatlardaki tencerelerin kullanımına uygundur
- 6 kademeli ısı ayarı vardır
- Isı plakalarında aşırı ısı termiği mevcuttur, plaka aşırı ısındığında elektriği keserek korumaya alır, soğuyunca tekrar devreye girer
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Hot plates are cast iron and shape of square
- Hot plates are suitable to heavy workload
- Hot plates are suitable for use with pots of various sizes
- 6 Position Heating System
- Safety limiter protects hot plates from over heating
- Compliance with CE standards and directives



Yer Ocağı Gazlı
Gas Stock Pot Stove

UMOP0301



TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Döküm brülör kullanılmıştır
- Cihaz doğalgaz veya LPG kullanımına uygundur dönüşüm için gaz memeleri cihazın içinde gelmektedir
- Döküm küçükten büyüğe bütün tencerelerin kullanımına uygundur
- Magnet emniyet ventilli, pilotlu musluk kullanılmıştır
- Alev denetim tertibatı (termokupl) , yanlışlıkla alevin sönmeye durumunda gazı keser , gaz kaçağını önler
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- The burner is made of cast iron
- Appliance could be used with natural gas or LPG. Gas nozzles also put in appliance package for conversion
- Heavy-duty upper cast iron is suitable for all pots from the smallest to the largest
- Magnet safety gas valve with pilot flame is used
- Flame failure device (thermocupl), cuts the gas when accidentally flame goes out; prevents gas leakage
- Compliance with CE standards and directives



3 Yanışlı Yer Ocağı Gazlı
3 Ring Gas Stock Pot Stove

UMOP0304



Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Tüketim Consumption NG (m ³ /h)-LPG (kg/h)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
UMOP0302	Yer Ocağı Elektrikli Electric Stock Pot Stove	600x760x600	400-50/60	-	5	35	640x800x620
UMOP0301	Yer Ocağı Gazlı Gas Stock Pot Stove	600x760x600	-	2,54-1,88	24	46,5	640x800x620
UMOP0304	3 Yanışlı Yer Ocağı Gazlı 3 Ring Gas Stock Pot Stove	900x700x600	-	3,39 - 2,51	32	51,5	940x740x640

Pişirme Tutkunuza Atesleyin Fire Your Cooking Desire

Gazlı Ocaklar
Gas Cookers

ÖZEL PİŞİRİCİLER
SPECIAL COOKERS

TR

- 1.5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Yüksek performanslı brülör paslanmaz çeliktir
- Ø 50 mm daire tepsi kullanılabilir
- Cihaz doğalgaz veya LPG kullanımına uygundur
- dönüşüm için gaz memeleri cihazın içinde gelmektedir
- Paslanmaz brülör eşit ısı dağılımı sağlar
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 1.5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- High performance stainless steel burner
- Ø 50 mm circle tray can be used
- Appliance could be used with natural gas or LPG. Gas nozzles also put in appliance package for conversion
- Stainless steel burner provides uniform heat distribution
- Compliance with CE standards and directives



UMOP0801

Su Böreği Pişirme Üni. Tek.
Patty Cooker One Tray



UMOP0802

Su Böreği Pişirme Üni. Çift
Patty Cooker Two Tray



TR

- 1.5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Yüksek performanslı brülörler dökümden imal edilmiştir
- Baharatlık gözlerinde 20-40-65-100 mm derinliğinde 8 adet GN 1/6 küvet kullanılabilir
- Dökümler wok tava ların kullanımına uygundur
- Bas-çek muslukla su dolumu mevcuttur
- Alev denetim tertibatı (termokupl), yanlışlıkla alevin sönmesi durumunda gazı keser, gaz kaçağını önler
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 1.5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- High performance burners are made of cast iron
- In Spice unit cell, at 20-40-65-100 mm depth 8 units GN 1/6 container can be used
- Heavy-duty upper cast irons are suitable for wok pots
- There is water filling with push-pull tap
- Flame failure device (thermocupl), cuts the gas when accidentally flame goes out; prevents gas leakage
- Compliance with CE standards and directives



UMOP0101

2'li Vok Ocağı Gazlı
Two Burner Gas Wok Range



Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Tüketim Consumption NG (m³/h)-LPG (kg/h)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
UMOP0801	Su Böreği Pişirme Ünitesi Tekli Patty Cooker One Tray	800x700x850	-	1.27-0.94	12	50	840x740x870
UMOP0802	Su Böreği Pişirme Ünitesi Çiftli Patty Cooker Two Tray	1600x700x850	-	2.54-1.88	24	85	1640x740x870
UMOP0101	2'li Vok Ocağı Gazlı Two Burner Gas Wok Cooker	1500x900x850	-	3.81-2.82	36	81	1540x940x850



Show Ocağı
Flambe Trolley

UMOP205



Show Ocağı Tekli
Flambe Trolley

UMOP0206



Show Ocağı Çiftli
Flambe Trolley

UMOP0207



TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Brülör döküm olup , çift yanışlıdır
- Özel tasarım kontrol düğmesi panel içine su sızmalarını önler
- Cihaz LPG kullanımına uygundur
- Döküm küçükten büyüğe bütün tencerelerin kullanımına uygundur
- Tekerlekleri ve lpg tüp koyma yeri sayesinde cihaz istenilen yere taşınabilir
- Ventilsiz musluk kullanılmıştır
- Açık havada kullanılması zorunludur
- Kapalı ortam kullanımından doğabilecek zararlardan şirketimiz sorumlu değildir

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- The double ring burner is made of cast iron
- Special design control buttons prevent water infiltration into the panel
- Heavy-duty upper cast iron is suitable for all pots from the smallest to the largest
- Thanks to the LPG tube cell and wheels, makes appliance portable
- It must be used outdoor
- Our company is not responsible for damages that may cause from indoor use

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Tüketim Consumption NG (m ³ /h)-LPG (kg/h)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
UMOP205	Show Ocağı Flambe Trolley	600x600x850	0.63-0.47	6	58	640x640x870
UMOP0206	Show Ocağı Tekli Flambe Trolley	1200x600x850	0.63-0.47	6	81	1240x640x870
UMOP0207	Show Ocağı Çiftli Flambe Trolley	1200x600x850	1.27-0.94	12	105	1240x640x870

Piştirme Tutkunuza Atesleyin Fire Your Cooking Desire

Gazlı Ocak - Salamander - Islak Hamburger Ünitesi
Gas Cooker - Salamander - Wet Burger Unit

ÖZEL PİŞİRİCİLER
SPECIAL COOKERS

TR

- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir
- Brülörler döküm olup , kapakları pirinç malzemeden yapılmıştır
- Cihaz doğal gaz veya LPG kullanımına uygundur dönüşüm için gaz memeleri cihazın içinde gelmektedir
- Döküm küçükten büyüğe bütün tencerelerin kullanımına uygundur
- Magnet emniyet ventilli, pilotlu musluklar kullanılmıştır
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Burners are cast iron and the caps are made of brass material
- Appliance could be used with natural gas or LPG. Gas nozzles also put in appliance package for conversion
- Heavy-duty upper cast iron is suitable for all pots from the smallest to the largest
- Magnet safety gas valves with pilot flame are used
- Compliance with CE standards and directives



UMPl01G15

3'lü Ocak Gazlı
3 Burner Gas Cooker

TR

- Paslanmaz çelik gövde
- Asansörlü rezistans bloğu
- Basit ve rahat kullanım için büyük ve ergonomik düğmeler
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- Stainless steel body
- Height adjustable resistance
- Large and ergonomic buttons for simple and comfortable operation
- Compliance with CE standards and directives



UMSl0102

Salamander Elek.Asansörlü
Electric Salamander

TR

- Paslanmaz çelik gövde
- Spot aydınlatmalı
- Küveti boşaltmak için tahliye vanası
- 30-110 °C termostat kontrollü sıcaklık ayarı
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- Stainless steel body
- Spot lighting
- Drainage from the front panel via valve
- 30-110 °C thermostat for water heat control
- Compliance with CE standards and directives



UMSl0104

Islak Hamburger Ünitesi
Wet Burger Unit

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Tüketim Consumption NG (m³/h)-LPG (kg/h)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
UMPl01G15	3'lü Ocak Gazlı 3 Burner Gas Range	1200x400x320	-	2,86-2,12	27	45	1250x450x450
UMSl0101	Salamander Elek. Asansörlü Salamander Elec.Lift	500x450x500	230-50/60	-	3	43	550x485x550
UMSl0102	Salamander Elek. Asansörlü Salamander Elec.Lift	500x650x500	230-50/60	-	3	43	550x685x550
UMSl0104	Islak Hamburger Ünitesi Wet Burger Unit	400x600x560	230-50/60	-	3	25	450x650x650



Set Üstü Sıcak Teşhir 1 GN
Carving 1 GN

PCSIT1GN



TR

- Çalışma Sıcaklığı : 30-90 °C
- Bağımsız açılan infrared halojen lamba
- Sıcaklık göstergeli dijital kontrol
- Şık kolay temizlenen cam yüzey
- Bombe cam nefeslik, paslanmaz gövde

EN

- Working temperature : 30-90 °C
- Independent opening infrared halogen lamp
- Control digital temperature display
- Stylish , easy cleaning glass surface
- Sneeze guard with reciprocal curved glass
- Stainless steel body



Set Üstü Sıcak Teşhir 2 GN
Carving 2 GN

PCSIT2GN



Set Üstü Sıcak Teşhir 3 GN
Carving 3 GN

PCSIT3GN



Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Tüketim Consumption NG (m³/h)-LPG (kg/h)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
PCSIT1GN	Set üstü Sıcak Teşhir 1 GN Carving 1 GN	388x635x498	230-50/60	-	0,75	12	450x650x650
PCSIT2GN	Set üstü Sıcak Teşhir 2 GN Carving 2 GN	593x765x498	230-50/60	-	1,5	23	650x800x650
PCSIT3GN	Set üstü Sıcak Teşhir 3 GN Carving 3 GN	593x1090x498	230-50/60	-	2,75	32	650x1125x650

Set Üstü Sıcak Teşhir Üniteleri
Carvings

ÖZEL PİŞİRİCİLER
SPECIAL COOKERS

TR

- Rezistans cam ısıtıcı yüzey 100w
- Dijital termostat
- On - Off anahtar
- Ampul 250w E27 Q12.5 cm infrared
- Paslanmaz 304 kalite çelik gövde
- Polisajlı yüzey

EN

- Set top double heater resistance glass heater surface 100w
- Digital thermostat
- On - Off switch
- Light bulb 250w E27 Q12.5 cm infrared
- Stainless 304 quality steel body
- Polished surface



CRYUMAR_
005007712

Sıcak Teşhir Yuvarlak Aplikli
Round Carving



TR

- On - Off anahtar
- Ampul 250w x2 E27 Q12.5 cm infrared
- Paslanmaz 304 kalite çelik gövde
- Polisajlı yüzey

EN

- On - Off switch
- Light bulb 250w x2 E27 Q12.5 cm infrared
- 304 stainless steel body
- Polished surface



CRYUMAR_
005007723

Çift Aplikli Isıtıcı
Heater With 2 Sconce



TR

- Rezistans cam ısıtıcı yüzey
- Sıcaklık göstergeli dijital kontrol
- On - Off anahtar
- Aplik ısıtıcı ve aydınlatma
- Ampul 250w x 2 E27 Q12.5 cm infrared
- Temperli açık büfe panel cam
- Paslanmaz 304 kalite çelik gövde
- Polisajlı yüzey

EN

- Resistance glass heater surface
- Control digital temperature display
- On - Off switch
- Sconce heater and lighting
- Light bulb 250w x 2 E27 Q12.5 cm infrared
- Panel glass open buffet
- Stainless 304 quality steel body
- Polished surface



CRYUMAR_
005007516

Sıcak Teşhir 2 GN Aplikli
Carving 2 GN With Sconce



Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
CRYUMAR_005007712	Sıcak Teşhir Yuvarlak Aplikli Round Carving	Ø: 300 / H: 700	230-50/60	0.45	12	320x320x710
CRYUMAR_005007723	Çift Aplikli Isıtıcı Heater With 2 Sconce	350x550x650	230-50/60	0.5	12	390x590x670
CRYUMAR_005007516	Sıcak Teşhir 2 GN Aplikli Carving 2 GN With Sconce	590x760x700	230-50/60	0.9	23	630x800x840

ÖZEL PİŞİRİCİLER
SPECIAL COOKERS

Patates Dinlendirme İstasyonu - Makara Keki Fırını
Chips Scuttle Station - Chimney Cake Oven



Patates Dinlendirme İstasyonu
Chips Scuttle Station

UMSIo105



TR

- Paslanmaz çelik gövde
- 2 adet infrared ısıtıcı lamba
- Dimmer kontrol
- Küvet içerisindeki özel şekillendirilmiş delikli sac sayesinde yağ filtrelemesini kolaylaştırır
- 2 GN ölçülerinde demonte küvet
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- Stainless steel body
- 2 infrared heater lamps
- Dimmer control
- Thanks to special formed perforated sheet in the tank, make soil filtering easy
- Disassembled basin in 2 GN size
- Compliance with CE standards and directives



Makara Keki Fırını
Chimney Cake Oven

UMUOP1101



TR

- Paslanmaz çelik gövde
- Bağımsız çalışan 8 adet motor
- Her silindir için 3 pişirme istasyonu
- 2 ayrı termostat kontrolü
- 2 adet temperli cam kapı
- 8 adet özel ahşap silindir
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- Stainless steel body
- 8 independent motors
- 3 cooking stations for each cylinder
- 2 seperate thermostat control
- 2 tempered glass doors
- 8 special wooden cylinders
- Compliance with CE standards and directives

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Voltaj Voltage (V - Hz)	Kapasite Capacity	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
UMSIo105	Patates Dinlendirme İstasyonu Chips Scuttle Station	584x347x600	220 - 50/60	2 GN	2	30	624x387x640
UMOP1101	Makara Keki Fırını Chimney Cake Oven	280x420x560	220 - 50/60	8 adet 8 pcs	3.5	17	320x460x600

*Pisirme Tutkunaza Atesleyin
Fire Your Cooking Desire*



ÖZEL PİŞİRİCİLER SPECIAL COOKERS



Döner Ocağı 4 Radyanlı
Doner Kebab Machine 4 Radiant

UMDO04



Döner Ocağı Alt Dolap
Doner Kebab Machine
Base Cupboard

Gazlı Döner Ocakları Gas Doner Kebab Machine

Rüzgarlık Cihaza Dahildir.
Windbreaker included



UMAD0201

TR

- Gövde paslanmaz çeliktir
- Kaliteli uzun ömürlü, radyanlar kullanılmaktadır
- Eğimli radyanlar ısı ve zaman kaybını önler
- Özel tasarım kontrol düğmeleri panel içine su sızmalarını önler
- Cihaz doğalgaz veya LPG kullanımına uygundur, dönüşüm için gaz memeleri cihazın içinde gelmektedir
- Ayarlanabilir döner şişi sayesinde, dönerin pişirme mesafesi değiştirilebilir
- AISI 310 S geniletilmiş sac ile radyanlar korunur
- Set üstü kullanılabilir , alt dolaba montaj edilebilir
- Magnet emniyet ventilli musluklar kullanılmıştır
- Alev denetim tertibatı (termokupl), yanlışlıkla alevin sönmesi durumunda gazı keser , gaz kaçağını önler
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- Body is made of stainless steel
- Good quality, long life radiants are used
- Inclined radiants prevent heat and time loss
- Special design control buttons prevent water infiltration into the panel
- Appliance could be used with natural gas or LPG. Gas nozzles also put in appliance package for conversion
- Thanks to the adjustable skewer, the cooking distance can be changed
- AISI 310 S expanded sheets protect the radiants
- It can be use on the bench , can be mounted on base cupboard
- Magnet safety gas valves are used
- Flame failure device (thermocupl), cuts the gas when accidentally flame goes out; prevents gas leakage
- Compliance with CE standards and directives

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Tüketim Consumption NG (m³/h)-LPG (kg/h)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
UMDO03	Döner Ocağı 3 Radyanlı Doner Kebab Machine 3 Radiant	500x740x800	20 - 40 kg	1,02-0,75	9,6	22	550x800x960
UMDO04	Döner Ocağı 4 Radyanlı Doner Kebab Machine 4 Radiant	500x740x990	40 - 60 kg	1,35-1,00	12,8	27	550x800x1150
UMDO05	Döner Ocağı 5 Radyanlı Doner Kebab Machine 5 Radiant	500x740x1170	60 - 80 kg	1,69-1,25	16	32	550x800x1330
UMAD0201	Döner Ocağı Alt Dolap Doner Kebab Machine Base Cupboard	720x510x685	-	-	-	16,5	770x560x710

Pişirme Tutkunuza Atesleyin Fire Your Cooking Desire

Altıtan Motorlu Gazlı Döner Ocakları Gas Doner Kebab Machines With Bottom Motor

ÖZEL PİŞİRİCİLER SPECIAL COOKERS

Rüzgarlık ve Yağlık Cihaza Dahildir.
Windbreaker included



UMDO03_MA

Döner Ocağı 3 Radyanlı Altıtan Motorlu
Kebab Machine 3 Radiant
With Bottom Motor



UMDO04_MA

Döner Ocağı 4 Radyanlı Altıtan Motorlu
Kebab Machine 4 Radiant
With Bottom Motor



UMDO05_MA

Döner Ocağı 5 Radyanlı Altıtan Motorlu
Kebab Machine 5 Radiant
With Bottom Motor



TR

- Gövde paslanmaz çeliktir
- Kaliteli uzun ömürlü, radyanlar kullanılmaktadır
- Eğimli radyanlar ısı ve zaman kaybını önler
- Motor saat yönünde ve aksi yönde çalışabilir
- Cihaz doğal gaz veya LPG kullanımına uygundur, dönüşüm için gaz memeleri cihazın içinde gelmektedir
- Doğrusal hareket edebilen yanma yüzeyi sayesinde, dönerin pişirme mesafesi değiştirilebilir
- AISI 310 S genişletilmiş sac ile radyanlar korunur
- Yağ toplama tavası ve geniş yağ haznesi temizliği kolaylaştırır
- Set üstü kullanılabilir , alt dolaba montaj edilebilir
- Alev denetim tertibatı (termokupl) , yanlışlıkla alevin sönmesi durumunda gazı keser , gaz kaçağını önler
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- Body is made of stainless steel
- Good quality, long life radiants are used
- Inclined radiants prevent heat and time loss
- The engine can run clockwise and counterclockwise
- Appliance could be used with natural gas or LPG. Gas nozzles also put in appliance package for conversion
- Thanks to the linear moving burning surface, the cooking distance can be adjusted
- AISI 310 S expanded sheets protect the radiants
- Oil collecting pan and large oil reservoir make cleaning easier
- It can be use on the bench , can be mounted on base cupboard
- Flame failure device (thermocupl) , cuts the gas when accidental flame goes out; prevents gas leakage
- Compliance with CE standards and directives

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Tüketim Consumption NG (m ³ /h)-LPG (kg/h)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
UMDO03_MA	Döner Ocağı 3 Radyanlı Altıtan Motorlu Kebab Machine 3 Radiant With Bottom Motor	560x725x860	20 - 40 kg	1,02-0,75	230-50/60	9,6	36	650x800x1000
UMDO04_MA	Döner Ocağı 4 Radyanlı Altıtan Motorlu Kebab Machine 4 Radiant With Bottom Motor	560x725x1050	40- 60 kg	1,35-1,00	230-50/60	12,8	40	650x800x1190
UMDO05_MA	Döner Ocağı 5 Radyanlı Altıtan Motorlu Kebab Machine 5 Radiant With Bottom Motor	560x725x1290	60 - 80 kg	1,69-1,25	230-50/60	16	44	650x800x1360
UMAD0201	Döner Ocağı Alt Dolap Doner Kebab Machine Base Cupboard	720x510x685	-	-	-	-	16,5	770x650x710

ÖZEL PİŞİRİCİLER SPECIAL COOKERS

Üstten Motorlu Gazlı Döner Ocakları Gas Doner Kebab Machine With Upper Motor

Rüzgarlık Cihaza Dahildir.
Windbreaker included



Döner Ocakı 4 Radyanlı Üstten Motorlu
Doner Kebab Machine 4 Radiant
With Upper Motor

UMDO04_MU



Döner Ocakı Alt Dolap
Doner Kebab Machine
Base Cupboard

UMAD0201

TR

- Gövde paslanmaz çeliktir
- Kaliteli uzun ömürlü, radyanlar kullanılmaktadır
- Eğimli radyanlar ısı ve zaman kaybını önler
- Motor saat yönünde ve aksi yönde çalışabilir
- Özel tasarım kontrol düğmeleri panel içine su sızmalarını önler
- Cihaz doğalgaz veya LPG kullanımına uygundur, dönüşüm için gaz memeleri cihazın içinde gelmektedir
- Ayarlanabilir döner şişi sayesinde, dönerin pişirme mesafesi değiştirilebilir
- AISI 310 S geniletilmiş sac ile radyanlar korunur
- Set üstü kullanılabilir , alt dolaba montaj edilebilir
- Alev denetim tertibatı (termokupl) , yanlışlıkla alevin sönmesi durumunda gazı keser , gaz kaçağını önler
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- Body is made of stainless steel
- Good quality, long life radiants are used
- Inclined radiants prevent heat and time loss
- The engine can run clockwise and counterclockwise
- Special design control buttons prevent water infiltration into the panel
- Appliance could be used with natural gas or LPG. Gas nozzles also put in appliance package for conversion
- Thanks to the adjustable skewer, the cooking distance can be changed
- AISI 310 S expanded sheets protect the radiants
- It can be use on the bench , can be mounted on base cupboard
- Flame failure device (thermocupl) , cuts the gas when accidentally flame goes out; prevents gas leakag
- Compliance with CE standards and directives

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Tüketim Consumption NG (m³/h)-LPG (kg/h)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
UMDO03_MU	Döner Ocakı 3 Radyanlı Üstten Motorlu Doner Kebab Machine 3 Radiant With Upper Motor	500x740x930	20 - 40 kg	1,02-0,75	9,6	30	550x800x960
UMDO04_MU	Döner Ocakı 4 Radyanlı Üstten Motorlu Doner Kebab Machine 4 Radiant With Upper Motor	500x740x1100	40 - 60 kg	1,35-1,00	12,8	34	550x800x1150
UMDO05_MU	Döner Ocakı 5 Radyanlı Üstten Motorlu Doner Kebab Machine 5 Radiant With Upper Motor	500x740x1270	60 - 80 kg	1,69-1,25	16	38	550x800x1330
UMAD0201	Döner Ocakı Alt Dolap Doner Kebab Machine Base Cupboard	720x510x685	-	-	-	16,5	770x560x710

Elektrikli Döner Ocakları
Electric Doner Kebab Machine

ÖZEL PİŞİRİCİLER
SPECIAL COOKERS

Rüzgarlık Cihaza Dahildir.
Windbreaker included



Döner Ocağı 8 Rezistanslı Alttan Motorlu
Doner Kebab Machine 8 Resistance
With Bottom Motor

UMDOE08_MA



Döner Ocağı Alt Dolap
Doner Kebab Machine
Base Cupboard

UMAD0202

TR

- Gövde paslanmaz çeliktir
- Uzun ömürlü izolasyonlu rezistans kullanılmıştır
- Robax color termal cam kolay ve temiz kullanım sağlar
- İki kademeli ısıtıcıyla pişirme hızını ayarlayabilirsiniz
- Döner pişirme mesafesi ayarlanabilir
- Set üstü kullanılabilir, alt dolaba montaj edilebilir
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- Body is made of stainless steel
- Long lasting insulated resistance are used
- Robax color thermal glass ensures easy and clean use
- You can adjust the cooking speed with the two-stage heater
- Doner cooking distance can be adjusted
- It can be use on the bench , can be mounted on base cupboard
- Compliance with CE standards and directives

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
UMDOE04	Döner Ocağı 4 Rezistanslı Doner Kebab Machine 4 Resistance	500x740x990	40 - 60 kg	7,6	27	550x800x1150
UMDOE04_MA	Döner Ocağı 4 Rezistanslı Alttan Motorlu Doner Kebab Machine 4 Resistance With Bottom Motor	560x725x1080	40 - 60 kg	7,6	40	650x800x1190
UMDOE04_MU	Döner Ocağı 4 Rezistanslı Üstten Motorlu Doner Kebab Machine 4 Resistance With Upper Motor	500x740x1100	40 - 60 kg	7,6	34	550x800x1190
UMAD0201	Döner Ocağı Alt Dolap Doner Kebab Machine Base Cupboard	720x510x685	-	-	16,5	770x560x1190
UMDOE08	Döner Ocağı 8 Rezistanslı V Tipi V Type Doner Kebab Machine 8 Resistance	686x740x960	60 - 90 kg	15,2	45	736x790x710
UMDOE08_MA	Döner Ocağı 8 Rezistanslı Alttan Motorlu V Tipi V Type Doner Kebab Machine 8 Resistance With Bottom Motor	750x725x1050	60 - 90 kg	15,2	65	800x800x1200
UMAD0202	Döner Ocağı Alt Dolap V Tipi V Type Doner Kebab Machine Base Cupboard	720x695x685	-	-	24	770x745x710

Rüzgarlık Cihaza Dahildir.
Windbreaker included



Döner Ocağı 10 Radyanlı V Tipi
V Type Doner Kebab Machine
10 Radiant

UMDO10



Döner Ocağı Alt Dolap
Doner Kebab Machine
Base Cupboard

UMAD0202

TR

- Gövde paslanmaz çeliktir.
- Kaliteli uzun ömürlü, radyanlar kullanılmaktadır
- Eğimli radyanlar ısı ve zaman kaybını önler
- Cihaz doğal gaz veya LPG kullanımına uygundur, dönüşüm için gaz memeleri cihazın içinde gelmektedir
- Ayarlanabilir doğru şişi sayesinde dönerin pişirme mesafesi değiştirilebilir
- AISI 310 S genişletilmiş sac ile radyanlar korunur
- Set üstü kullanılabilir , alt dolaba montaj edilebilir
- Alev denetim tertibatı (termokupl) , yanlışlıkla alevin sönmesi durumunda gazı keser , gaz kaçağını önler
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- Body is made of stainless steel
- Good quality, long life radiants are used
- Inclined radiants prevent heat and time loss
- Appliance could be used with natural gas or LPG. Gas nozzles also put in appliance package for conversion
- Thanks to adjustable skewer the cooking distance can be changed
- AISI 310 S expanded sheets protect the radiants
- It can be use on the bench , can be mounted on base cupboard
- Flame failure device (thermocupl), cuts the gas when accidentally flame goes out; prevents gas leakage
- Compliance with CE standards and directives

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Tüketim Consumption NG (m ³ /h)-LPG (kg/h)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
UMDO08	Döner Ocağı 8 Radyanlı V Tipi V Type Doner Kebab Machine 8 Radiant	750x850x980	60 - 90 kg	2,71 - 2 ,01	-	25,6	45	800x800x1055
UMDO10	Döner Ocağı 10 Radyanlı V Tipi V Type Doner Kebab Machine 10 Radiant	750x850x1180	90 - 120 kg	3,39 - 2 ,51	-	32	50	800x800x1330
UMAD0202	Döner Ocağı Alt Dolap V Tipi Doner Kebab Machine Base Cupboard	770x745x705	-	-	-	-	24	820x795x755

Pişirme Tutkunuza Atesleyin Fire Your Cooking Desire

Altıtan Motorlu V Tip Gazlı Döner Ocakları
V Type Gas Doner Kebab Machine With Bottom Motor

ÖZEL PİŞİRİCİLER
SPECIAL COOKERS

Rüzgarlık ve Yağlık Cihaza Dahildir.
Windbreaker included



Döner Ocağı 8 Radyanlı V Tip Altıtan Motorlu
V Type Doner Kebab Machine 8
Radiant With Bottom Motor

UMDO08_MA



Döner Ocağı Alt Dolap
Doner Kebab Machine
Base Cupboard

UMAD0202

TR

- Gövde paslanmaz çeliktir
- Kaliteli uzun ömürlü, radyanlar kullanılmaktadır
- Eğimli radyanlar ısı ve zaman kaybını önler
- Motor saat yönünde ve aksi yönde çalışabilir
- Cihaz doğal gaz veya LPG kullanımına uygundur, dönüşüm için gaz memeleri cihazın içinde gelmektedir
- Doğrusal hareket edebilen yanma yüzeyi sayesinde, dönerin pişirme mesafesi değiştirilebilir
- AISI 310 S geniletilmiş sac ile radyanlar korunur
- Yağ toplama tavası ve geniş yağ haznesi temizliği kolaylaştırır
- Set üstü kullanılabilir, alt dolaba montaj edilebilir
- Alev denetim tertibatı (termokupl), yanlışlıkla alevin sönmeye durumunda gazı keser, gaz kaçağını önler
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir

EN

- Body is made of stainless steel
- Good quality, long life radiants are used
- Inclined radiants prevent heat and time loss
- The engine can run clockwise and counterclockwise
- Appliance could be used with natural gas or LPG. Gas nozzles also put in appliance package for conversion
- Thanks to the linear moving burning surface, the cooking distance can be adjusted
- AISI 310 S expanded sheets protect the radiants
- Oil collecting pan and large oil reservoir make cleaning easier
- It can be use on the bench, can be mounted on base cupboard
- Flame failure device (thermocouple), cuts the gas when accidentally flame goes out, prevents gas leakage
- Compliance with CE standards and directives

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Tüketim Consumption NG (m ³ /h)-LPG (kg/h)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)
UMDO08_MA	Döner Ocağı 8 Radyanlı V Tip Altıtan Motorlu V Type Doner Kebab Machine 8 Radiant With Bottom Motor	750x720x1030	60 - 90 kg	2,71-2,01	230-50/60	25,6	65	800x800x1130
UMDO10_MA	Döner Ocağı 10 Radyanlı V Tip Altıtan Motorlu V Type Doner Kebab Machine 10 Radiant With Bottom Motor	750x725x1220	90 - 120 kg	3,39-2,51	230-50/60	32	70	800x800x1360
UMAD0202	Döner Ocağı Alt Dolap V Tipi Doner Kebab Machine Base Cupboard	720x695x685	-	-	230-50/60	-	24	770x745x710



*Pisirme Tutkunuzu Atesleyin
Fire Your Cooking Desire*



KRİSTAL ENDÜSTRİYEL
MUTFAK ÇAMAŞIRHANE MAKİNE PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MERKEZ | FABRİKA - HEAD OFFICE | FACTORY
Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım 2.Cadde No:16 PK:07190
ANTALYA / TÜRKİYE
T (Pbx): +90 242 258 00 22 F: +90 242 258 00 68
www.crystal.com.tr | info@crystal.com.tr